

# Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 +

JAHRE GARANTIE

**2** STANDARD 8000 STUNDEN

Zelle

## SALZELEKTROLYSEGERÄT DER NEUEN GENERATION MIT BLUETOOTH

- Salzelektrolysegerät für ein **breites Spektrum der Chlorproduktion**: 8, 16, 22, 33 g/h
- Steuerung Ihrer Filterpumpe (2 Betriebsarten: manuell - automatisch)
- **Versorgung und Steuerung Ihrer LED-Beleuchtung bis 50 W** (Programmwechsel der mehrfarbigen LED)
- Alle Ihre Einstellungen werden über eine spezielle kostenlose App verwaltet (**Bluetooth-Verbindung**)
- **Erkennung Poolabdeckung geschlossen** für eine angepasste Chlorproduktion
- 5 mögliche Einstellungen für die Chlorproduktion: 20, 40, 60, 80, 100 %
- Geeignet für alle Beckengrößen, von **30 m<sup>3</sup> bis 150 m<sup>3</sup>**
- Kein elektrischer Steuerkasten mit Zeitschaltuhr und Transformator notwendig
- **Ein einziges Gerät für die Steuerung aller Ihrer Poolausrüstungen.**
- Eingang für externe Steuerung der Chlorproduktion (potenzialfreier Kontakt)



### INKLUSIVE



### KONNEKTIVITÄT

- **Eigene App für Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 + über Bluetooth-Verbindung**
- Steuerung von Desinfektion, Filterung und Beleuchtung über das Smartphone
- Intuitive und leicht zu konfigurierende App



Alle Einstellungen werden über eine spezielle kostenlose App verwaltet Salt&Swim+ (Bluetooth-Verbindung)



### ZUSATZ-OPTIONEN FÜR IHRE AUSRÜSTUNG:

- Pool pH für eine automatische Regelung des pH-Werts
- Pool Rx LT für die Steuerung des Elektrolysegeräts Salt & Swim<sup>®</sup> 2.0 +.



**BLAU**  
Chlorproduktion



**GRÜN**  
Superchlorung aktiv



**VIOLETT**  
Abdeckung geschlossen und chlorproduktion programmierbar



SALT & SWIM<sup>®</sup> 2.0 +

OPTION

Bezeichnung	SASV08CEUB	SASV16CEUB	SASV22CEUB	SASV33CEUB
Produktion	8 g/Std	16 g/Std	22 g/Std	33 g/Std
Chlorproduktion	5 Einstellungen möglich: 20, 40, 60, 80, 100 %			
Becken bis zu	30 m <sup>3</sup>	75 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	150 m <sup>3</sup>
Salzgehalt	3 bis 100 g/L			
Anzeige	LED			
Schutzart	IP 65			
Anpassung der Chlorproduktion	Inbegriffen, über externen, potenzialfreien Kontakt			
Superchlorierung	●	●	●	●
Manuelle Cl-Regulierung in %	●	●	●	●
Gassensor	●	●	●	●
Erkennung Abdeckung geschlossen	●	●	●	●
Alarm	Salzkonzentration / Durchsatz			
Erkennung Abdeckung geschlossen	Ja			
Steuerung der Filterung	Manuell / automatisch (3 Timer)			
Beleuchtung 50 W	Manuell / automatisch (1 Timer)			
Verpackungsmaße	400 x 400 x 210 mm			
Gewicht	9 kg	9 kg	10 kg	10 kg
EAN-Code	3660149613034	3660149613041	3660149613058	3660149613065
Strömungswächter*	J-OPTION-FLOW			

\*Bitte beachten Sie, dass der Strömungswächter ab dem 1. Januar 2022 Standard ist