# Nahtsicherungsmittel

**Zum Versiegeln der Schweißnähte von Kunststoff-Dichtungsbahnen (z.B. ELBEblue line SBG, STG, ELBEsecur STG, WTG, WTG, WTTG),**

**bindet durch Verdunstung des Lösungsmittels an der Luft ab und bildet mit der Dichtungsbahn einen festen Verbund**

TECHNISCHES DATENBLATT

## Produktbeschreibung:

| | |
|---|---|
| Basis: | Weich-PVC in gelöster Form, |
| Farbe: | nach Vereinbarung |
| Viskosität: | dickflüssig |

## Verarbeitungshinweise:

- Das Nahtsicherungsmittel vor Gebrauch temperieren (Raumtemperatur) und schütteln bzw. umrühren.
- Eingedicktes Nahtsicherungsmittel kann durch Zusatz von Quellschweißmittel Tetrahydrofuran (THF; z. B. Mökodin HF oder Körasolv HF) wieder gebrauchsfähig gemacht werden.
- Dosen mit Nahtsicherungsmittel sind stets gut verschlossen aufzubewahren.
- Grundsätzlich müssen alle gewebeverstärkten Kunststoff-Dichtungsbahnen an den Schweißnahtkanten mit Nahtschutzmittel versiegelt werden; bei homogenen Dichtungsbahnen wird eine Schweißnahtversiegelung als zusätzliche Sicherung empfohlen.
- Die zu sichernde Naht muss trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
- Zum Auftragen des Nahtsicherungsmittels entlang der Schweißnahtkante können Polyethylen-Kapillarflaschen verwendet werden.
- Der Verbrauch beträgt ca. 15 g/lfm Sicherungsnaht.

## Gefahrenhinweise:

| | |
|---|---|
| EUH019 | Kann explosionsfähige Peroxide bilden. |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizung. |
| H335+H336 | Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen |

## Sicherheitsratschläge:

| | |
|---|---|
| P210 | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P241 | Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung verwenden. |
| P261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. |
| P240 | Behälter und zu befüllende Anlage erden. |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P301+P312 | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P405 | Unter Verschluss aufbewahren. |
| P501 | Entsorgung des Inhaltes/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften. |

## Lagerung:

An einem Ort mit lösemittelsicherem Boden aufbewahren. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren (+15 bis +25 °C). Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ELBTAL PLASTICS

Alle Angaben entsprechen unserem aktuellen Kenntnisstand. Der Anwender/ Verarbeiter ist verantwortlich für die geeignete und sachgerechte Verwendung und Verarbeitung des Produktes. Basis ist die jeweils aktuellste Fassung dieses Datenblattes. Es kann bei Bedarf von uns angefordert werden.

ELBTAL PLASTICS GmbH & Co. KG
Grenzstraße 9, D-01640 Coswig
Tel. +49 (0) 3523 5330 0
Fax. +49 (0) 3523 5330 220
www.elbtal-plastics.de