HAYWARD

AquaRite® Pro LS

EXPERT LINE

JAHRE GARANTIE 3 STANDARD

SALZELEKTROLYSEGERÄT: VERRINGERTER SALZGEHALT

- Funktioniert mit einem **verringerten Salzgehalt** (von 1,2 bis 3,2 g/l)
- **Ideal für korrosionsempfindliche Becken geeignet** (Becken aus Edelstahl, Einbauteile aus Metall)
- **Modul Sense and Dispense inklusive:** automatische Regulierung von pH und ORP für sauberes Wasser in aller Ruhe
- Verfügbar mit 2 Zellen des Typs T-CELL® Hayward® um **alle Beckengrößen abzudecken**

«Sense and Dispense» Modul

Schlauchpumpe

Speziell konzipierte Zelle für einen Betrieb mit verringertem Salzgehalt

Chemie	AquaRite® Pro LS ideal levels
Salz	1,2 bis 3,2 g/l (optimal 1,5 g/l)
Freies Chlor	1,0 bis 3,0 ppm
pH	7,2 bis 7,6
Cyanursäure	15 bis 30 ppm (vorzugsweise 15 ppm)
Gesamtalkalinität	80 bis 120 ppm
Wasserhärte	200 bis 300 ppm
Metalle	0 ppm
Sättigungsindex	- 0,2 bis 0,2 (vorzugsweise 0)

	Beschreibung	Beckenvolumen m³	Anschluss	Sense & Dispense	Referenz
AQUARITE® PRO LS	AquaRite® Pro LS 75	60 bis 90 m³*	1" ½	Ja	AQR-PRO-75LSE
	AquaRite® Pro LS 50	< 50 m³*	1" ½	Ja	AQR-PRO-50LSE
	Reinigungsbasis AquaRite® Zelle	-	-	-	GLX-CELLSTAND
	ORP-Sonde	-	-	-	GLX-PROBE-ORP
	pH-Sonde	-	-	-	GLX-PROBE-PH

* Je nach geografischer Nutzungszone und Nutzungsbedingungen