

DATAKABEL

Wandkabel-mb

Signaalkabel



TOEPASSINGEN

Voor signaal doeleinden in zwakstroom installaties (bijvoorbeeld oproep- en beveiligingsinstallaties).

Signaaloverdracht voor frequenties tot ca. 100kHz

CONSTRUCTIE

Geleider	massief blank koper
Isolatie	polyvinylchloride (PVC)
Aders	DIN-kleurenvolgorde en DONNE-kleurenvolgorde, samengeslagen
Binnenmantel	nvt
Omvlechting	nvt
Buitenmantel	polyvinylchloride (PVC) moeilijk brandbaar (mb)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale Spanning	50 V AC / 120 V DC
Beproevingsspanning	1,5 kV


OVERIGE GEGEVENS

Minimale installatietemp.	0°C
Maximale geleidertemp.	+70°C
Gebuikstemp.	min. -15°C, max +70°C
Mantelkleur	wit, grijs en rood
Keur	KEMA-KEUR
Moeilijk brandbaar	ja, vlg. NEN-EN-IEC 60332-3C
Zelfdovend	nvt

OMSCHRIJVING Wandkabel-mb

aders x doorsnede	buitendiameter ca. (in mm)	gewicht kabel ca. (in kg/km)
-------------------	----------------------------	------------------------------

2 x 0,6 mm ²	3,8 mm	14 kg
3 x 0,6 mm ²	3,9 mm	18 kg
4 x 0,6 mm ²	4,2 mm	24 kg
2 x 0,8 mm ²	4,1 mm	20 kg
3 x 0,8 mm ²	4,4 mm	26 kg
4 x 0,8 mm ²	5,0 mm	34 kg
5 x 0,8 mm ²	5,4 mm	41 kg
6 x 0,8 mm ²	5,9 mm	50 kg
8 x 0,8 mm ²	6,2 mm	62 kg
10 x 0,8 mm ²	7,1 mm	77 kg
12 x 0,8 mm ²	7,5 mm	90 kg
14 x 0,8 mm ²	8,0 mm	109 kg
16 x 0,8 mm ²	8,3 mm	122 kg
20 x 0,8 mm ²	9,4 mm	158 kg
24 x 0,8 mm ²	10,0 mm	185 kg



hokamo

www.hokamo.nl