HAYWARD

AquaRite® + SV

EXPERT LINE

JAHRE GARANTIE
3 STANDARD 8000 STUNDEN
Zelle

HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS

- **Nur ein Schaltkasten für Elektrolyse, Regulierung und Steuerung der Poolausrüstungen** (Filterpumpe, Wärmepumpe, Beleuchtung...)
- **WLAN- / Ethernetmodul (optional):** Fernsteuerung **einfach und reibungslos**
- **Automatische Berechnung der Salzkonzentration**
- Für jederzeit sauberes Wasser: **spart Chemikalien** und sorgt für unvergleichlichen Badekomfort
- **Transparente Zelle** zur visuellen Überwachung der Chlorproduktion. Gassensor enthalten.

INKLUSIVE

Chlorproduktion | TFT DISPLAY | pH | C° | +4 Steuerung der 4 Zusatzausgänge | Steuerung von Filterung und Pumpen mit variabler Geschwindigkeit | Modbus

TOUCH SCREEN

OPTIONAL

Für eine einfache und intuitive Bedienung

Verbindungsoptionen

Kostenloser Download der App **"Hayward® Poolwatch"** für das Fernmanagement über das. WLAN-Modul und Ethernet-Modul

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



NEU

Steuern Sie Ihre gesamte Poolausrüstung mit **Alexa** und **Google Assistant***

Schau das video

* AquaRite® UV LS / AquaRite® + / AquaRite® Flo Advanced / Control Station

WASSER-AUFBEREITUNG

HAYWARD

AquaRite® + SV

EXPERT LINE

JAHRE GARANTIE
3 STANDARD 8000 STUNDEN
Zelle

	Beschreibung	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
AQUARITE® + SV	Maximale Chlorproduktion/h	16 g	22 g	33 g	50 g
	Salzkonzentration	Von 3 bis 100 g NaCl			
	Sprachauswahl	GB - FR - SP - DE - IT - CZ - PT - NL - PL - HU - RU			
	Beckenvolumen	75	100	150	200
	Display	2,8" TFT			
	Versorgung	220 V 50/60 Hz			
	Abmessungen	270 x 220 x 115 mm			
	Elektronikgehäuse	Feuerbeständiger Kunststoff ABS schwarz			
	Frontabdeckung	Kunststoff (ABS), weiß			
	Ausgang	8-15 A	8-20 A	10-15 A	35-45 A
	Verbrauch	120 W	160 W	150 W	360 W
	Hauptsteuerungsausgänge	Filterung / Beleuchtung / Heizung			
	Zusätzliche Steuerungsausgänge	4 zusätzliche Relaisausgänge, die der Benutzer konfigurieren kann			
	Regulierung des pH-Werts	Ja - Chip, pH-Sonde, Sondenträger, Schlauchpumpe 1,5 l/h			
	Temperatursteuerung	Ja			
	Selbstreinigend	Durch Umpolung			
	Ablesung des Salzgehalts via WLAN/Ethernet	Angabe des Salzgehalts in g/l (Abweichung +/- 10 %)			
	Poolabdeckung	Produktionsmenge konfigurierbar von 0-100 %, je nachdem, ob die Poolabdeckung geöffnet oder geschlossen ist			

	Beschreibung	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
TRANSPARENTE ZELLE	Elektrolysezelle	4 Titanplatten MONOPOLAR	5 Titanplatten MONOPOLAR	7 Titanplatten MONOPOLAR	10 Titanplatten MONOPOLAR
	Mindestdurchsatz	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
	Abmessungen Zellenplatten	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
	Material Zellengehäuse	PVC-Kunststoff, transparent			
	Zellenbefestigung	Gewinde, für einfache Installation			
	Durchmesser Rohranschluss	63 mm			
	Abmessungen Zelle	355 x 305 x 305 mm			
	Kabelgröße	(3 x 4) x 1,5 m			
	Gassensor	In der Zelle enthalten			Strömungswächter
	Maximaler Druck	4 kg/cm²			
	Maximale Temperatur	45ºC			

	Beschreibung	AQR-PLUS-SV16ST	AQR-PLUS-SV22ST	AQR-PLUS-SV33ST	AQR-PLUS-SV50ST
VERFÜGBARE OPTIONEN	ORP-Set Sonde Standard	E-OPTION-REDOX			
	Sonde für die Messung von freiem Chlor	H-OPTION-CL			
	WLAN-Modul	RS3WI-OPTION-W			
	Ethernet-Modul	RS3NET-OPTION-L			
	Abnehmbarer Touchscreen	CTS-OPTION-TS			
	Abnehmbarer TFT-Monitor	AQR-PLUS-PANL			
	Strömungswächter*	J-OPTION-FLOW			

*Bitte beachten Sie, dass der Strömungswächter ab dem 1. Januar 2022 Standard ist

ORP-Set Sonde Standard


Sonde für die Messung von freiem Chlor

Abnehmbarer Bildschirm

WLAN-Modul

Ethernet-Modul

Abnehmbarer Touchscreen

Strömungswächter

WASSER-AUFBEREITUNG