


Übersicht

Rovatti Mehrstufige Kreiselpumpe, vertikal Gusseisen DIN Flansch 400V type ME

rovatti pompe

Produktnummer: 7024349



Preis

7.164,12 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Kapazität

18/87 - 32/61 m³/h

18/120 - 32/80 m³/h

23/77 - 40/45 m³/h

23/80 - 40/49 m³/h

23/89 - 40/64 m³/h

28/70 - 48/51 m³/h

28/101 - 48/74 m³/h

28/113 - 48/88 m³/h

Beschreibung

Beschreibung

Die ME (Europa) Vertical Serie bietet hocheffiziente Pumpen .
Der Einlass befindet sich im Gehäuse der einwandigen Pumpe nicht auf der gleichen Höhe wie der Auslass, wodurch diese Pumpe im Vergleich zu doppelwandigen Pumpen preiswerter ist. Diese Serie kann nicht mit einem

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Inline Ein- und Ausgang geliefert werden. Sollten Sie daran interessiert sein finden Sie weitere Informationen bei den Europa-Horizontal Serie mit identischer Kapazität .

Die Lattyflon Stopfbuchs-Packung ist ideal für Nutzung bei verunreinigtem Wasser da, im Gegensatz zur Gleitringdichtung, Sand die Dichtung beschädigen kann. Bei der Stopfbuchs-Packung treten keine Probleme auf. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die Pumpen der ME (Europa) Vertikal Serie können auch mit einer optionalen Gleitringdichtung für sauberes Wasser geliefert werden. Bitte kontaktieren Sie uns für me

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Typ	Laufräder	Leistung	Spannung	Förderhöhe	Max. Durchfluss
ME 10KV65-22/3	3	10 PS / 7,5 kW	400V	95 m	36 m ³ /h
ME 12KV65-22/3	3	15 PS / 11 kW	400V	108 m	36 m ³ /h
ME 15KV65-22/4	4	15 PS / 11 kW	400V	135 m	36 m ³ /h
ME 10KV65-32/2	2	10 PS / 7,5 kW	400V	72 m	45 m ³ /h
ME12KV65-32/3	3	15 PS / 11 kW	400V	94 m	45 m ³ /h
ME15KV65-32/3	3	15 PS / 11 kW	400V	108 m	45 m ³ /h
ME 15KV65-42/2	2	15 PS / 11 kW	400V	71 m	60 m ³ /h
ME 20KV65-42/3	3	20 PS / 15 kW	400V	104 m	60 m ³ /h
ME 25KV65-42/3	3	25 PS / 18,5 kW	400V	116 m	60 m ³ /h

Produktinformationen

Größe:	DIN65 x DN50
Anschluss:	DIN Flansch
Spannung:	400VAC
Typ:	ME
Werkstoff:	Gusseisen