

Übersicht

Isoliertes Druckrohr

Produktnummer: 7018509-50



Preis

130,90 €*

Inhalt: 50 Laufende(r) Meter (2,62 €* / 1
Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Beschreibung

Das Mixal Fußboden Heizungsrohr vereint die Vorzüge von Kunststoff (Abrieb-, Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit und Hygiene) mit den Vorzügen von Aluminium (Temperatur- und Druckfestigkeit, Formstabilität, Sauerstoff- und Lichtundurchlässigkeit, geringe Wärmeausdehnung) und ist durch Weiterentwicklung flexibler und daher leichter zu verlegen.

Dank der extremen Flexibilität bietet sich das System für im Boden, Wand oder in der Decke verlegte Strahlungsheizungs- und Kühlsysteme an, kann aber wegen seiner hervorragenden Eigenschaften auch für die Kalt- und Warmwasserversorgung genutzt werden, sowie für gewerblich genutzte Anlagen.

Mixal eignet sich für beliebige Anlagen im Sanitärbereich und kann für Renovierungen, für Neubauten, in Einkaufszentren, Krankenhäuser, Hotels, Schulen, mehrstöckige Wohngebäude und gewerbliche Bauten installiert werden.

Ausstattung

Erstellt am 27.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

- ✓ Aussenschicht aus hochdichtem Polyethylen (PE)
- ✓ Innenschicht aus Lebensmittel und Trinkwasserechtem vernetztem Polyethylen (PE-Xb)
- ✓ Zwischenschicht aus Aluminium
- ✓ Bindschichten das mit einem Starken Kleber das Aluminium mit der inneren und äusseren Schicht verbindet

Eigenschaften

- ✓ Beständigkeit gegen Korrosion
- ✓ Begrenzter Druckverlust
- ✓ Barriere gegen Sauerstoff und Licht
- ✓ Hervorragende Flexibilität
- ✓ Ungiftige Materialien
- ✓ Geringe Wärmedehnung
- ✓ Exzellente Schalldämmung

Anwendungsbereich

- ✓ Speisung von Strahlungsheizungen mit niedriger oder hoher Temperatur
- ✓ Warm- und Kühlwasserzuführung für Heizlüfter
- ✓ Warm- und Kaltwasserversorgung
- ✓ in der Wand, im Boden und in der Decke verlegte Strahlungsheizungs- und Kühlsysteme
- ✓ Laboratorien
- ✓ Kraftwerke
- ✓ technische und gewerbliche Rohrleitungssysteme im allgemeinen

Technische Daten

Artikelnummer	Maße	Arbeitsdruck	Max. Temp.	Wandstärke	Länge	Werkstoff	Typ	Farbe	Farbe Mantel
7018509- 50	16mm	PN 10	95 °C	2,0 mm	50 m	PE- Xb/AL/PE	Mixal	Weiß	Rot

Produktinformationen

Größe:	16 mm
Arbeitsdruck (Bar):	10 bar
Farbe Mantel:	Rot
Länge:	50m
Max. Temp.:	95°C
Typ:	Mixal
Wandstärke:	2,0mm
Werkstoff:	PE-Xb/AL/PE
Farbe:	Weiß