

Übersicht

PP Reparaturmuffe

Produktnummer: 0300223



Preis

2,52 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

40 mm

50 mm

75 mm

110 mm



Beschreibung

Beschreibung

Abwasser- und Entwässerungsrohre sind auch bekannt als HT-Rohre, auch Hochtemperaturrohr genannt, meistens aus grauen PP hergestellten Rohren und Fittings oder KG-Rohre, auch Kanalgrundrohre genannt, meistens aus PVC hergestellte Rohre und Fittings die Rostbraun sind.

KG-Rohre werden ausschließlich dafür verwendet, Abwasser unterirdisch zum Abwasserkanal zu leiten, da Kanalgrundrohre ein druckloses Abwassersystem ist welche mit Steckmuffen Fittings verbunden wird und sollten nicht für Hausinnenleitungen verwendet werden, da sie nicht Temperaturbeständig sind.

HT-Rohre hingegen werden für Abwasserleitungen in Gebäuden verwendet, jedoch nur bis zur Außenwand und sind durch Temperaturbeständigkeit und beständigkeit gegen Salze, Laugen und Säuren, hervorragend dafür geeignet.

Um HT-Rohre zu montieren und Installieren, werden gleichwertige Fittings aus PP verwendet um den Druck der Leitung im Haus stand zu halten, jedoch kann man auch Schweißfittings benutzen aus PE80.

Produkteigenschaften

- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ✓ hohe Abriebfestigkeit

Vorteile

- ✓ für Kaltwasserleitungen bis 6 bar Wasserdruck, dickwandiges Polypropylen-Rohr.
- ✓ Die ideale Lösung, um Kaltwasserleitungen auf Putz in Stallungen zu verlegen.

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Abfluss- und Entwässerungsrohre sind Sonderanfertigungen und sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

Produktinformationen

Größe:	40 mm, 50 mm, 75 mm, 110 mm
Anschluss:	Steckmuffe
Werkstoff:	PP
Farbe:	Grau