

Übersicht

Hunter Pop-up Regner, Typ SRM 04

Hunter[®]

Produktnummer: 0640278



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

19,35 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Der SRM ist ein Getrieberegner für besonders kurze Distanzen und eine praktische und effiziente Alternative zu Sprühhöpfen. Er kann in Kombination mit Regnern für weitere Distanzen große und kleine Bereiche innerhalb einer einzigen Zone abdecken. Der gezielte Einsatz des SRM sorgt dafür, dass weniger Regner eingesetzt werden müssen, die aber effizienter und kostengünstiger arbeiten. Der SRM verfügt über ein System mit sechs wassersparenden Düsen - alle können anhand ihrer Durchflussraten leicht identifiziert und schnell und einfach installiert und ausgetauscht werden. Dieser vielseitige Regner verfügt außerdem über eine Radius-Einstellfunktion, die das Sprühen so optimiert, dass Wasser von Einfahrten, Gehwegen und anderen nicht landschaftlich geformten Oberflächen ferngehalten wird.

HAUPTVORTEILE

- Einstellbarer Sektor von 40° bis 360°, um Wasser in den entsprechenden Bereichen zu halten
- Standardmäßig werksseitig installierte 2.0-Hochgeschwindigkeitsdüsen
- Sektoreinstellung durch das Oberteil für eine einfache Installation
- QuickCheck™-Sektormechanismus für eine schnelle Sektoranpassung

SRM-04

Aufsteigerhöhe: 10 cm
Gesamthöhe: 17 cm
Freiliegender Durchmesser: 3 cm
Regneranschluss: ½"

Betriebsdaten

- Verfügbare Düsen: 8
- Radius: 4,0 bis 10,7 m
- Durchfluss: 0,08 bis 1,0 m³ / h; 1,4 bis 16,7 l / min
- Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 11 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: ca. 14°

Vom Anwender montierbar

- Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Höhe) (P/N 462078SP)

Produktinformationen

Größe:	1/2"
Anschluss:	Innengewinde
Sektor:	40-360°
Typ:	SRM 04
Werkstoff:	Kunststoff
Farbe:	Schwarz