

Übersicht

MZ Pneumatikzylinder mit Magnetsensoren



Produktnummer: 0400738

Preis

525,52 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Beschreibung

In der Landwirtschaft wird meistens Gülle als Dünger verwendet, um diesen zu transportieren und verteilen, ist es wichtig die passenden Anschlussstücke und Armaturen zu haben.

Der Klassische Gülleschieber, darf dabei nicht fehlen und wird seit Jahren eingesetzt, dabei hat sich durch seine robuste Bauart, sehr bewährt.

Die Gülleschieber werden meist mit einer mechanischen Betätigung einer Hebelgarnitur ausgestattet, diese lässt sich aber auf einen Hydraulikzylinder, einfachwirkend oder doppelwirkend, sowie auf einen Pneumatikzylinder umrüsten.

Dabei müssen Sie die Hubstange ausbauen und die Kolbenstange mit der Nut am Keil wieder einhängen und den Hydraulikzylinder auf das Innengewinde des Schiebers aufschrauben.

Bei den Hydraulikzylinder und Pneumatikzylinder unterscheidet man zwischen einfachwirkend, kann nur in eine Richtung arbeiten und als Druckzylinder oder Zugzylinder eingesetzt werden und doppelwirkend, dabei dieser durch ein Ölanschluss geöffnet und wieder geschlossen wird.

Die beiden Reedkontakte des Pneumatikzylinder mit Magnetsensoren werden am Ende des Zylinders befestigt, wobei der Sensor das Feld des im Kolben integrierten Magneten erkennt und überwacht die Kolbenposition des Zylinders.

Der MZ Pneumatikzylinder mit Magnetsensoren ist doppelwirkend mit Endlageschalter und Reedkontakten.

Produkteigenschaft

- ✓ witterungsbeständig
- ✓ robust
- ✓ Verzinkte Oberfläche

Anwendungsbereich

- ✓ Landwirtschaftstechnik
- ✓ Wasser- und Abwassertechnik
- ✓ Kläranlagen
- ✓ Industrieanlagen

Produktinformationen

Ausführung:	doppelwirkend mit Magnetsensoren
--------------------	----------------------------------