LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Hydraulikzylinder einfachwirkend, Typ 0050

Produktnummer: 0490042



Preis

241,87 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

- 4"
- 6"
- 8"

Geeignet für

- 4"
- 6"
- 8"

Erstellt am 29.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

In der Landwirtschaft wird meistens Gülle als Dünger verwendet, um diesen zu transportieren und verteilen, ist es wichtig die passenden Anschlusstücke und Armaturen zu haben.

Der Klassische Gülleschieber, darf dabei nicht fehlen und wird seit Jahren eingesetzt, dabei hat sich durch seine robuste Bauart, sehr bewährt.

Die Gülleschieber werden meist mit einer mechanischen Betätigung einer Hebelgarnitur ausgestattet, diese lässt sich aber auf einen Hydraulikzylinder, einfachwirkend oder doppelwirkend, sowie auf einen Pneumatikzylinder umrüsten.

Dabei müssen Sie die Hubstange ausbauen und die Kolbenstange mit der Nut am Keil wieder einhängen und den Hydraulikzylinder auf das Innengewinde des Schiebers aufschrauben.

Bei den Hydraulikzylinder und Pneumatikzylinder unterscheidet man zwischen einfachwirkend, kann nur in eine Richtung arbeiten und als Druckzylinder oder Zugzylinder eingesetzt werden und doppeltwirkend, dabei dieser durch ein Ölanschluss geöffnet und wieder geschlossen wird.

Die beiden Reedkontakte des Pneumatikzylinder mit Magnetsensoren werden am Ende des Zylinders befestigt, wobei der Sensor das Feld des im Kolben integrierten Magneten erkennt und überwacht die Kolbenposition des Zylinders.

Produkteigenschaft

✓ witterungsbeständig
✓ robust
✓ Verzinkte Oberfläche

Anwendungsbereich

✓ Landwirtschaftstechnik
✓ Wasser- und Abwassertechnik
✓ Kläranlagen
✓ Industrieanlagen

Produktinformationen

Ausführung:	einfach wirkend
Typ:	0050