

Übersicht

Schlauch EPDM, Typ 5-Stern 40m



Produktnummer: 7019383-40



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341


Erstellt am 06.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

265,36 €* Inhalt: 40 Laufende(r) Meter (6,63 €* / 1
Laufende(r) Meter)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

13 mm x 21,0 mm

19 mm x 28,0 mm

25 mm x 34,6 mm

Aussendurchmesser

21,0

28,0

34,6

Innen ø

13

19mm

25mm

Wand

4,0 mm

4,5 mm

4,8 mm

Beschreibung

Beschreibung

Das Kürzel EPDM steht für Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk, dieses Material ist für seine Unempfindlichkeit gegenüber Witterung, Ozon, UV-Strahlen und kalten, sowie warme Temperaturen bekannt.

EPDM- Wasserschläuche sind in vielen Bereichen einsetzbar, zum Beispiel im Hoch- und Tiefbau, im Gartenbau und Landschaftsbau, Sportanlagen, Parks usw. Meist sind die Schlauchseele und die Außendecke aus EPDM-Gummi. Die glatte Oberfläche macht den Schlauch schmutzabweisend. Jeder Schlauch in unserem Sortiment kann zum weiteren noch durch seine Individuelle Stärken. Wenn man sich beispielsweise für Trix Rotstahl Schlauch entscheidet, kann mit einem hochflexiblen und dennoch robusten Produkt rechnen, welches eine geringe Durchflusswiderstand besitzt. Der Schlauch des Typs Goldschlange ist zudem fett-, öl- und chemikalienbeständig. Dieses hochwertige Produkt ist überfahrbar, stoß- und knickfest.

Produktbeschreibung

- ✓ gut temperaturbeständig
- ✓ witterungsbeständig
- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen eine Vielzahl an Medien

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 20/ 20Bar
Temperaturbereich :	-30°C bis 100°C
Werkstoff :	EPDM
Farbe :	Schwarz/Rot