

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Übersicht

Sandfilter MFV top mount

Produktnummer: 0182217





Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341



Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341



Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:

HRB 760136 DE815685341



336,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

50 mm / 1 1/2"

63 mm / 2"

Durchmesser

425

500

600

675

775 mm

Typ

MFV17


MFV20

MFV24

MFV27

MFV31





Erstellt am 25.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.



Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Der Mega Sandfilter MFV top mount ist hergestellt aus hochklassigem Polyethylen und hat ein top Mount 360° drehbares-6-Wegeventil.

Der Sandfilter wurde speziell entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools.

Bei der Produktion werden nur hochwertige PE-Rohmaterialien mit hoher Dichte von Phillips-Chemikalien eingesetzt, dadurch ist die Mega MFV kompakt und robust und bietet einen sicheren Betrieb auch bei hohen Arbeitstemperaturen (+50°C).

Mit dem 6-Wegeventil können Sie die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion verändern und der einzigartige Spannringverschluss ist konzipiert, um eine 360° Drehung des Ventiles zu ermöglichen. Achten Sie darauf, das Sie vor jeder Hebel Aktion, die Pumpe ausschalten.

Ausstattung

✓ Anschluss: Metrisch/Imperial Klebemuffe

✓ Werkstoff: HDPE ✓ Arbeitsdruck: 2.5 bar ✓ Max. Temp.: 50 °C

Vorteile

- ✓ Betrieb bei hoher Arbeitstemperatur (+50°C)
- ✓ Entwickelt für die meisten privaten Pools oder Whirlpools
- ✓ Kompakt und robust
- ✓ mit einem 360° drehbaren Top Mount 6-Wegeventil

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Тур	Durchmesser	Max. Durchfluss	Sandmenge	Max. Poolvol.	Maße
0182217	MFV17	425 mm	7,5 m³/h	40 kg	37,5 m³	50 mm / 1 1/2"
0182218	MFV20	500 mm	10,5 m³/h	70 kg	52,5 m³	50 mm / 1 1/2"
0182219	MFV24	600 mm	14,3 m³/h	125 kg	71,5 m³	50 mm / 1 1/2"
0182220	MFV27	675 mm	20,3 m³/h	185 kg	101,5 m³	63 mm / 2"
0182221	MFV31	775 mm	24,7 m³/h	320 kg	123,5 m³	63 mm / 2"



Kontakt:

Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Produktinformationen

Anschluss:	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck (Bar):	2,5
Max. Temp.:	50
Werkstoff:	HDPE
Farbe:	Weiß