

Übersicht

Foras Selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membran-Kessel



Produktnummer: 0920037



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341


Erstellt am 02.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

672,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Kessel

60ltr

100ltr

Material Laufrad

Noryl

Material Pumpengehäuse

Gusseisen

Spannung

230/400V

230V

Typ

JA100/1 M Horizontal

JA150/1 M Horizontal

JA 200/1 M Horizontal

JA200/1 T Horizontal

Farbe

Blau

Beschreibung

Beschreibung

Hauswasserwerke oder auch Druckwasserpumpen werden meistens für Regenwassersystemen und Bewässerungs- und Beregnungssysteme verwendet.

Dabei steuert das Hauswasserwerk automatisch den Wasserdruck in der Wasserleitung und versorgt das System mit ausreichend Brauchwasser aus Brunnen, Zisternen und Regenwassertonnen und schaltet sich automatisch ein und aus, je nach Bedarf.

Ein Hauswasserwerk besteht aus drei Teilen wie Rückflussverhinderer, der dafür sorgt, dass das Wasser nur in eine Richtung fließt, einen Filter der Schmutzpartikel wie Sand oder Rost rausfiltert und einen Druckminderer der den Druck im Wasserkreislauf reguliert, um somit zu garantieren, dass das Wasser gleichmäßig fließt nach dem Aufdrehen.

Alle Foras Selbstansaugende Kreislumpumpe mit Membran-Kessel wird mit Membran-Kessel, Druckschalter, flexiblem Schlauch, Manometer und JA-Pumpe geliefert, wobei die T-Ausführung mit 230/400 Volt werden mit Condor-Druckschalter geliefert.

Die Foras sind für den Dauerbetrieb nicht geeignet und müssen in gut belüfteten, nicht staubenden Räumen, geschützt vor Witterungseinflüssen installiert werden.

Anwendungsbereich

- ✓ zum Bewässern und Gießen
- ✓ für Um- und Auspumpen von Behältern
- ✓ zur Wasserentnahme aus Brunnen, Regentonnen oder Zisterne

Geeignet zur Förderung von

- ✓ Klarwasser von +5°C bis max. 50°C
- ✓ Regenwasser
- ✓ Flüssigkeiten die keine aggressive chemische oder mechanische Wirkung auf die Materialien der Pumpe ausüben

Zubehör

- ✓ mit Kabel
- ✓ mit DIN-Stecker

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Typ	Laufräder	Leistung	Spannung	Förderhöhe	Kapazität
JA 100/1 M Horizontal	1	1 PS / 0,75 kW	230V	47 m	3,6 m³/h
JA 150/1 M Horizontal	2	1,5 PS / 1,1 kW	230V	60 m	5,4 m³/h

JA 200/1 M Horizontal	1	2 PS / 1,5 kW	230V	62 m	6,6 m ³ /h
JA 200/1 T Horizontal	2	1,5 PS / 1,5 kW	230/400 V	62 m	6,6 m ³ /h

Produktinformationen

Material Laufrad:	Noryl
Werkstoff:	Gusseisen