Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Hugo Lahme Gegenstromanlage, Typ Taifun-Compact

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

Produktnummer: 7024930



Preis

1.220,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Erstellt am 03.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Ihr Schwimmbecken ist zu klein, um ausgiebig zu trainieren oder ausdauernde Strecken zu schwimmen?
Mit einer Gegenstromanlage haben wir die perfekte Lösung für Sie.
Mit der Gegenstromanlage, Typ Taifun-Compact von Hugo Lahme können Sie, unabhängig der Becken-/ Poolgröße längere Strecken schwimmen, da Sie sich auf derselben Stelle bewegen und je nach Leistung der Pumpe kommen auch ausdauernde Leistungsschwimmer auf Ihre Kosten.
Die Funktion der Gegenstromanlage ist eher Simpel, da Sie technisch gesehen eine Übergroße Einlaufdüse ist. Durch Schlitze und Düsen wird Wasser mit der leistungsstarken Pumpe angesaugt und durch die kurzen Rohrstrecken wieder ins Schwimmbecken gepresst und durch den Druck wird daher einen starke Strömung erzeugt.
Hugo Lahme Gegenstromanlage zeichent sich aus, das jedes sichtbare Teil aus Hochwertigen Materialien angefertigt worden sind und man alle Funktionen auch vom Becken aus steuren kann
Es ist Ihnen überlassen ob Sie die Strömung als Training nehmen oder zum Entspannen.

Ausstattung

✓ Pumpenleistung: 2,6 kW, DS, 230 / 400 V
✓ Leistungsaufnahme: 3,4 kW
✓ Düsenleitung: 1050 l / min
✓ Schutzart IP 65
✓ mit 5 m Pneumatikschlauch
✓ mit Anschlussmöglichkeit für Potentialringleitung

Vorteile

✓ Optimale Leistung
✓ Haarsichere Ansaugung
✓ Flache Bauweise
✓ optimale Luftzufuhr
✓ einfache Montage
✓ für alle Beckentypen geeignet
✓ mit Stufenloser Putzausgleich bis 35 mm

Produktinformationen