Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

M-Teil mit Innengewinde, Typ Camlock D

Produktnummer: 0431543

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



Preis

10,59 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

- 1 1/2"
- 1 1/4"
- 1"
- 2 1/2"
- 2"
- 3"
- 3/4"
- 4"

Arbeitsdruck (Bar)

- 6 bar
- 7,5
- 10
- 16

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Das Kamlock-Kupplungssystem ist das beliebteste und meist verarbeitest Kupplungssystem weltweit, seinen Ursprung hat es in den USA. Die Kamlock-Kupplungen werden auch Hebelarmkupplungen genannt und findet in der Landwirtschaft, in der Industrie und in Privathaushalten Verwendung. Das System kann durch seine einfache Handhabung überzeugen. Man sollte darauf achten, dass man immer ein Mutterteil (Kupplung) und ein Vaterteil (Stecker) benötigt. Das Vaterteil wird in die Kupplungsdose des Mutterteils eingesteckt und durch das Umlegen, der seitlich angebrachten Hebel, wird das Vaterteil in die austauschbare Flachdichtung gedrückt. Für die Wahl der richtigen Teile ist kein großes Fachwissen gefragt, man muss lediglich darauf achten, dass Vater- und Mutterteil die gleichen Maße besitzen.

Produktinformationen

Größe:	3/4"
Anschluss:	M-Teil Kamlock x Innengewinde
Arbeitsdruck (Bar):	16
Werkstoff:	Aluminium