

## Übersicht

# Storz -Festkupplung mit Innengewinde



**Produktnummer:** 431131







## Preis

**12,00 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Innengewinde

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

4"

### Storzanschluss

25D

52C

75B

110A

## Beschreibung

### Beschreibung

Storz Kupplungen sind Kupplungen die zur Verbindung von Feuerwehrschräuchen und Armaturen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Kupplungen: Druckkupplungen, Saugkupplungen, Festkupplungen, Bildkupplungen und Übergangskupplungen. Das Storz-System ist so konzipiert, dass die Kupplungsseiten der verschiedenen Anschlussarmaturen immer kompatibel sind, d.h. dass man beispielsweise bei einem Verschraubungssystem nicht auf Innen- und Außengewinde geachtet werden muss. Dies ist ein Vorteil, da das Verwenden von Storz-kupplungen somit schneller und handlicher ist als es bei herkömmlichen Verschraubungssystemen, daher wird es oftmals bei der Feuerwehr in Notfällen verwendet.

Das Storz-System wird nicht verschraubt. Die Verbindung erfolgt durch Knaggen, die in die Knaggen der Gegenkupplung greifen und durch verdrehen der beiden Kupplungen rasten diese ein, dadurch entsteht eine feste Verbindung.

Die Storz-Kupplungen finden in vielen verschiedenen Bereichen Anwendung, zum Beispiel in der Industrie, Landwirtschaft, Bauwesen, Fischzucht, Gartenbau, Ver- und Entsorgung, Schifffahrt usw.

Im Grunde kann man sagen, dass dieses System überall Anwendung findet, wo Flach- oder formstabile Schläuche, herkömmliche Gartenschlauchgrößen überschreiten.

Hier in unserem Shop finden sie passende Schlüssel, welche den Gebrauch von Storz-Kupplungen vereinfachen.

| Storz-Kupplung | Knaggenabstand |
|----------------|----------------|
| 25 D           | 31 mm          |
| 32             | 44 mm          |
| 38             | 51 mm          |
| 52C            | 66 mm          |
| 65             | 81 mm          |
| 75 B           | 89 mm          |
| 90             | 105 mm         |

|       |        |
|-------|--------|
| 100   | 115 mm |
| 110 A | 133 mm |
| 125   | 148 mm |
| 150   | 160 mm |
| 205   | 220 mm |
| 250   | 278 mm |

### Produkteigenschaften

- ✓ robust
- ✓ rostfrei
- ✓ witterungsbeständig

## Produktinformationen

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Anschluss :</b>     | Storz x Innengewinde |
| <b>Betriebsdruck :</b> | PN 15/ 15 Bar        |
| <b>Werkstoff :</b>     | Aluminium            |