Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Messing Winkel-Eckventil Type 35 Innengewinde x Innengewinde

Produktnummer: 0404930

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341



Preis

52,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/4"

1"

Material (Feder)

Edelstahl

Material (Klappe)

Edelstahl

Material Dichtung

NBR

Max. Temp.

90

Erstellt am 28.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Das Rückschlagventil Typ 35 ist ein Winkel-Eckventil. Der Körper und die Klappe des Ventils bestehen aus Messing, die Dichtung hingegen besteht aus Faser. Hauptsächlich findet das Ventil Anwendung in der Landwirtschaft oder im Heizungsbau. Das Ventil hat eine Besonderheit, man kann es für einen 90° gewinkelten Fluss aber auch für einen vertikalen, geraden Fluss verwenden. Die Flussrichtung kann durch das zur Seite stellen des Stöpsels eingestellt werden. Das Rückschlagventil sollte senkrecht verlegt werden, damit durch die Schwerkraft und dem Druck des Rückflusses das Ventil geschlossen wird. Zur Abdichtung sollte ein Dichtstoff verwendet werden. In unseren Shop finden Sie dafür eine Auswahl an Hanf, Dichtpasten und PDFE-Band.

Produkteigenschaften

✓rostfrei

✓langlebig

✓witterungsbeständig

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde x Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN16/ 16Bar
Betriebstemperatur:	Max. 60°C
Material Dichtung:	Faser
Werkstoff:	Messing