Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Sta-Rite Schwimmbadpumpen, Typ P-STR

Produktnummer: 7032327

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

1.120,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Leistung

- 0,5 PS
- 0,75 PS
- 0.37 kW
- 0.55 kW
- 0.75 kW
- 1 PS
- 1,5 PS
- 1.1 kW

Typ

- P-STR-051
- P-STR-071
- P-STR-101
- P-STR-151

Erstellt am 08.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Die Sta-Rite P-STR-Pumpen werden aus glasfaser-verstärktem Thermoplast präzisionsgeformt. Diese leichte, außergewöhnlich widerstandsfähige Pumpe wurde für den Betrieb unter hohem Druck entwickelt. Die P-STR-Serie ist für Salzwasseranwendungen mit einer Salzkonzentration bis zu 0,4 % (4 Gramm pro Liter) geeignet. Die P-STR hat eine spezielle Motorwelle und alle Innenteile sind aus hochwertigem Edelstahl oder Thermoplast gefertigt.

Ausstattung:

- Anschluss: Innengewinde
- Selbstansaugende Pumpe für schnellste Wasseransaugung
- High-Head-Laufrad für maximale Leistung
- Edelstahl-Spannband für schnelle und unkomplizierte Wartung
- Transparenter Vorfilterdeckel
- Geeignet für Salzwasser bis 0,4% Salzkonzentration oder 4 Gramm/Liter
- Stark belastbarer TEFC Motor
- Alle Einphasenmotoren mit integriertem Thermo-Motorschutz
- Gleitringdichtungen: Kohle/Keramik/Edelstahl AISI 316
- Mehrere Ablassöffnungen für schnelle Entleerung

Produktinformationen