

Übersicht

Bonfix reduzierte T-Kupplung



Produktnummer: 0715869



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

13,96 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

12 mm x 15 mm x 12 mm

15 mm x 12 mm x 12 mm

15 mm x 12 mm x 15 mm

15 mm x 15 mm x 12 mm

15 mm x 22 mm x 15 mm

22 mm x 15 mm x 15 mm

22 mm x 15 mm x 22 mm

22 mm x 22 mm x 15 mm

28 mm x 15 mm x 22 mm

28 mm x 15 mm x 28 mm

28 mm x 22 mm x 22 mm

28 mm x 22 mm x 28 mm

28 mm x 28 mm x 15 mm

28 mm x 28 mm x 22 mm

Beschreibung

Beschreibung

Um das Löten, Gewindeschneiden vor Ort, Kleben oder Pressen in Ihrer Installation zu vermeiden, hat Bonfix mit den Klemmringverschraubungen aus Messing die perfekte Lösung für Sie.

Die BonfixKlemmringverschraubungen sind aus hochwertigem Messing aus eigener Fertigung hergestellt und umfasst eine leichtgängige Klemmmutter, was die Klemmverschraubung vielseitig und sehr robust macht und sogar eine Wiederverwendung ermöglicht.

Bonfix Klemmverschraubungen haben die jeweiligen Normen des Landes, sowie Gütezeichen aus Deutschland (DIN-DVGW-Gütezeichen), Dänemark (V.A.-Gütezeichen), England (BS864-2-Gütezeichen), Belgien (KVBG/ARGB-Gütezeichen) und den Niederlanden (KIWA-ATA- und GASTEC-QA-Gütezeichen).

Produkteigenschaften

- ✓ aus hochwertigem Messing
- ✓ leichte und schnelle Montage mit Standardwerkzeugen
- ✓ einteiliges Übergangsstück
- ✓ gedrehte Überwurfmutter mit mehreren Schlüsselflächen
- ✓ fein geschnittene und maßhaltige Gewinde
- ✓ leichtgängige Überwurfmutter mit Suchrand

Temperatureigenschaft und Druckeigenschaft

- ✓ Bonfix Messing Klemmfittings sind für Temperaturen bei Wasser bis +90°C bei max. 10 bar (1MPa) druck, sowie bei Gas bis max. 0,2 bar (20kPa) geeignet

Vorteile

- ✓ sowohl für Metall- als auch Kunststoffrohre anwendbar
- ✓ Wiederverwendung möglich
- ✓ perfekte Verarbeitung und sehr schöne Gestaltung
- ✓ Die Sicherheit wird durch mehrere Gütesiegel gewährleistet
- ✓ schnelle und zeitsparende Anwendungen
- ✓ einfacher und schneller Austausch von Verbindungselemente
- ✓ Gewährleistung eines hohen Qualitätsniveaus

Anwendungsbereich

- ✓ Trinkwasseranlagen
- ✓ Heizungsanlagen
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Druckluftanlagen
- ✓ Gasanlagen
- ✓ Dampfanlagen

Produktinformationen

Anschluss :	Klemmverbindung
Werkstoff:	Messing
Zulassung:	KIWA/GASTEC