

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

60 HRB 760136 x: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Übersicht

Gummischlauch

hydro-s

Produktnummer: 0501213-50



Preis

129,71 €*

Inhalt: 50 Laufende(r) Meter (2,59 €* / 1

Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Innendurchmesser

13mm

19mm

25mm

Beschreibung

Beschreibung

Die Abkürzung SBR steht für Styrol-Butadien-Kautschuk und beschreibt in hier einen Gummischlauch. SBR Schläuche sind vielseitig einsetzbar, zum Beispiel in der Chemietechnik, in der Industrietechnik oder auch in der Prozesstechnik. Die Schläuche sind hitzeresistent bis zu einer maximalen Temperatur von 80°C und können einem

Erstellt am 29.04.2024.



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

Betriebsdruck von entweder 6 Bar oder 8 Bar standhalten. Das Material macht die Schläuche witterungs-, altersund kältebeständig, so wie flexible und auch beständig gegen einige Säuren und Laugen. Für die genau chemische Beständigkeit finden Sie eine Tabelle im Bereich Informationen.

Produktbeschreibung

- ✓ flexible einsetzbar
- ✓ kältebeständig
- ✓ robust

Produktinformationen

Betriebsdruck :	PN 6 / 6Bar
Temperaturbereich :	Max. 80°C
Werkstoff:	Gummi
Farbe:	Schwarz/ Rot