Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

PVC Schlauch, Typ NTS MasterPlus

Produktnummer: 7024796-25

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

52,06 €*

Inhalt: 25 Laufende(r) Meter (2,08 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Arbeitsdruck

- 11 bar
- 13 bar
- 16 bar

Innen ø

- 12,5mm
- 15mm
- 19mm

Länge

- 25 m
- 30 m
- 50 m

Erstellt am 16.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Gartenschläuche sind nicht gleich Gartenschläuche, sondern auf die Materialauswahl und die Lagen eines Schlauches kommt es an, um einen Soliden und Funktionsfähigen Schlauch zu haben.

Der PVC Schlauch, NTS Master Plus ist mit seinen hochwertigen 6 Lagen ein Gartenschlauch für professionelle Einsatzmöglichkeiten wie im Gartenbau, für Baumschulgärtner, Gartendesigner oder Betriebe für die Pflege und Instandhaltung von Grünflächen.

Zudem ist der PVC Schlauch mit dem NTS (No-Torsion-System) doppelt gewebt, was dem Schlauch mehr Robustheit und eine hohe Flexibilität verleiht und das verdrehen und verknoten des Schlauches verhindert und SKY TECH-Technologie ausgestattet, was eine innovative und patentierte dünne Technopolymerschicht ist und somit den Schlauch widerstandsfähiger und grifffester macht.

Durch die SKY TECH-Technologie ist der PVC Schlauch Selbstreinigend, da der Schmutz nicht am Schlauch haftet und ist zusätzlich noch mit einer Anti-Algen-Schicht ausgestattet.

Wie bei anderen Gartenschläuche, sollte Sie auch beim PVC Schlauch, NTS Master Plus , Leckagen bei der Schlauchmontage vermeiden, d.h. dass nur Schlauchtüllen und Schlauchschellen verwendet werden sollen, die nicht scharfkantig sind, da scharfkantige Schlauchtüllen und Schlauchschellen das innere des Schlauches beschädigen können und dies zu undichten Stellen am Schlauch führen könnte.

Wenn eine Beschädigung entsteht, kann das auch meterweit von der Schlauchtülle und Schlauchschelle entfernt entstehen, da sich das Wasser zwischen den Gewebeschichten bewegen kann und somit auf der Außenseite blasen bildet, was zum Platzen des Schlauches führen kann

Der PVC Schlauch, NTS Master Plus eignet sich für den professionellen Gärtner und damit der Einsatz des Schlauchs komfortabler ist, bieten wir auch Schlauchwägen, Wandhalterungen oder Schlauchaufroller an.

Produkteigenschaften

✓ UV-Beständig
✓ hohe Druckfestigkeit
✓ mit SKY TECH-Technologie
✓ mit NTS (No-Torsion-System)
✓ Anti Algenbildung
✓ schwermetallfrei

Achtung

Durch eine falsche Befestigung der Schlauchtülle und Schlauchschelle, kann es häufig zu Blasen im Schlauch kommen, oder sogar das Platzen des Schlauches verursachen. Sollte dies ein Grund Ihrer Reklamation sein, so bitten wir Sie das Schlauchende an der die Schlauchtülle mit Schlauchschelle montiert war, zur Überprüfung an uns zurückzugeben, damit dies überprüft werden kann, da ansonsten Regressansprüche nicht anerkannt werden. Daher beachten Sie, dass Sie beim Verlegen des Schlauches keinen scharfkantigen Knick verursachen.

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Größe:	12,5 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm
Arbeitsdruck (Bar):	9, 11, 13, 16
Innen ø:	12,5, 15, 19, 25
Länge:	25, 30, 50
Max. Temp.:	60
Werkstoff:	PVC phthlate-free
Farbe:	Grau/Schwarz