

Übersicht

Messing schrägsitzventil Typ 1405 mit Innengewinde



Produktnummer: 0410368



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 09.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 09.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

**26,66 €*
90**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1"

1/2"

3/4"

Bedienung

Handrad

Griff-Farbe

Grün

Material (Klappe)

Messing

Material Dichtung

EPDM

Material Hebel/Griff

Polyamid

Max. Med. Temperatur

Erstellt am 09.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im [Online-Shop](#).

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Das Schrägsitzventil, Typ 1410 ist von der Firma Mega. Das Produkt wird gerne im Sanitärbereich verwendet. Seitlich, in einem 45° Winkel ist der Absperrkörper des Ventils. Wenn das Verschlusssteil geschlossen wird, wird der Durchfluss reduziert oder ganz unterbrochen. Daher ist das Schrägsitzventil perfekt, um den Durchfluss zu regeln oder abzusperren. Das Ventil hat ein Oberteil mit steigender Spindel, sodass man genau erkennen kann was im Inneren des Ventils vor sich geht. Wie bei den meisten Messingbauteilen, sollte man auch hier ein Dichtstoff bei der Montage verwenden.

Produkteigenschaften

- ✓ rostfrei
- ✓ langlebig
- ✓ witterungsbeständig

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN10/10Bar
Bedienung:	Handrad
Betriebstemperatur:	Max.90°C
Griff-Farbe:	Grün
Material Dichtung:	EPDM
Material Hebel/Griff:	Polyamid
Werkstoff:	Messing