

## Übersicht

# Hunter Pop-up-Regner, Typ PGJ

**Hunter**<sup>®</sup>

Produktnummer: 0640281



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 28.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



## Preis

**19,93 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

PGJ wurde entwickelt, um die effizienten Vorteile von Getrieberegner auf Flächen zu nutzen, für die normalerweise Versenkregner mit Sprühdüsen eingesetzt werden. Zu den zahlreichen Merkmalen gehören ein Satz einfach zu installierender, leicht austauschbarer, wassereffizienter Düsen, einfache Sektoreinstellung sowie eine Gummischutzabdeckung, die Sicherheit und Langlebigkeit gewährleistet. PGJ kann mit größeren Getrieberegner eingesetzt werden, um große und kleine Flächen in einer Zone zusammenzufassen, und ist somit zweckmäßiger und effizienter als Versenkregner mit Sprühdüsen. Bei richtiger Anwendung ermöglicht PGJ mit weniger Regnern effizientere Leistung zu einem günstigeren Preis.

### HAUPTVORTEILE

- Schlitzstellschraube mit Kopf zum Einstellen der Wurfweite mit Hunter Einstellschlüssel oder Flachsraubendreher
- Einstellbarer Sektor von 40° bis 360° zum zielgenauen Bewässern
- Werkseitig installierte Standarddüsen 2,0 für schnelle Installation
- QuickCheck™-Mechanismus für schnelle Sektoreinstellung

### Betriebsdaten

- Verfügbare Düsen: 8
- Radius: 4,3 bis 11,6 m
- Durchfluss: 0,13 bis 1,23 m<sup>3</sup>/h; 2,2 bis 20,5 l/min
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 3,8 bar; 170 bis 380 kPa
- Betriebsdruckbereich: 1,4 bis 7,0 bar; 140 bis 700 kPa
- Niederschlagsrate: ca. 15 mm/h
- Düsenaustrittswinkel: ca. 15°

### Werkseitig installierte Optionen

- Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Höhe), außer PGJ-00
- Brauchwassererkennung

### Vom Anwender montierbar

- Auslaufsperrventil (bis 2,1 m Höhe), außer PGJ-00 (P/N 462078SP)
- HC-50F-50M Sperrventil (bis 9,7 m Höhe) PGJ-00

## Produktinformationen

<b>Größe:</b>	1/2"
<b>Anschluss:</b>	Innengewinde
<b>Sektor:</b>	40-360°
<b>Typ:</b>	PGJ
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Farbe:</b>	Schwarz