

Übersicht

Glyzeringefülltes Manometer 63mm 1/4" Anschluss hinten



Produktnummer: 859904



Preis

17,87 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Druckbereich

-1 bis 0 bar

-1 bis 3 bar

-1 bis 5 bar

0 bis 1 bar

0 bis 1,6 bar

0 bis 2,5 bar

0 bis 4 bar

0 bis 6 bar

0 bis 10 bar

0 bis 16 bar

0 bis 25 bar

0 bis 40 bar

0 bis 60 bar

0 bis 100 bar

Beschreibung

Beschreibung

Wenn sie den Druck innerhalb Ihrer Leitung im Blick behalten wollen, benötigen sie ein Messgerät. Ein Manometer ist das passende Messgerät, um den physikalischen Druck eines Mediums anzuzeigen. Bei dem zu messenden Medium kann es sich um Flüssigkeiten, wie Wasser oder Öl handeln, aber auch um Gase. In unserem Shop finden sie trockene oder mit Glycerin gefüllte Manometer.

Der Vorteil bei Glycerin gefüllten Monometern ist, dass auch bei Vibration oder ähnliche äußere Einflüsse der Monometer gut geschützt ist. Zum dem schützt die Dämpfung, welche durch das Glycerin entsteht, vor Messungenauigkeiten, da die Anzeigenadel nicht auf die Vibrationen von außen reagiert.

Produkteigenschaften

- ✓ robust
- ✓ einsetzbar für verschiedene Medien, z.B. Wasser, Öl
- ✓ lange Lebensdauer
- ✓ messgenau

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde
Anschlussart:	Hinten
Anschlussnippel:	Messing
Gehäuse:	63 mm
Genauigkeit:	1,6%
Gewindegröße:	1/4"
Typ:	Glyzeringefüllt