Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Edelstahl Flexschlauch Überwurfmutter Innengeinde x Aussengewinde

Produktnummer: 81115

Erstellt am 14.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

46,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Gewinde

1"

3/4"

Länge

0,5m

1m

30cm

50cm

60cm

80cm

Beschreibung

Beschreibung

Erstellt am 14.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Ein Flexschlauch ist universell einsetzbar. Oft werden die flexiblen Schläuche in der Küche und im Badezimmer verwendet, beispielsweise für Spülkasten oder Spülmaschinen. Im Allgemeinen eignen sich die Schläuche für flexible Leitungen mit hohem Druck bis zu 10Bar. Flexschläuche oder auch Panzerschläuche sind sehr robust und temperaturbeständig. Eine Temperatur zwischen -10 °C bis maximal 90°C kann der Schlauch problemlos aushalten.

Produkteigenschaften

✓ temperaturbeständig
✓ robust
✓ hohe Abriebfestigkeit
✓ flexibel

Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Größe	Länge	Arbeitsdruck	Werkstoff
81148	3/8"	30 cm	10 bar	Edelstahl/ PEX
81143	1/2"	30 cm	10 bar	Edelstahl/ PEX
81144	1/2"	50 cm	10 bar	Edelstahl/ PEX
81145	1/2"	60 cm	10 bar	Edelstahl/ PEX
81146	1/2"	80 cm	10 bar	Edelstahl/ PEX
81106	3/4"	30 cm	10 bar	Edelstahl/Silikon
81107	3/4"	50 cm	10 bar	Edelstahl/Silikon
81108	3/4"	60 cm	10 bar	Edelstahl/Silikon
81109	3/4"	80 cm	10 bar	Edelstahl/Silikon
81110	3/4"	1m	10 bar	Edelstahl/Silikon
81114	1"	30 cm	6 bar	Edelstahl/Silikon
81115	1"	0,5m	6 bar	Edelstahl/Silikon
81116	1"	60 cm	6 bar	Edelstahl/Silikon
81117	1"	80 cm	6 bar	Edelstahl/Silikon
81118	1"	1m	6 bar	Edelstahl/Silikon

Produktinformationen

Anschluss:	Außengewinde x Überwurfmutter IG
Typ:	Gerade