LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Loctite Dichtmittel, Typ 5331

Produktnummer: 0070010



Preis

31,55 €*

Inhalt: 0.1 Kilogramm (315,50 €* / 1 Kilogramm)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem fest werden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Der Loctite Dichtmittel, Typ 5331 ist eine flüssige Gewindedichtung und wird für das Sichern und Dichten von warm- und kaltwasserführenden Kunststoff- und Metall-Gewinden und Anschlussstücken eingesetzt und hat diverse Freigaben und Zertifizierungen wie WRC-Freigabe (BS 6920) für Trinkwasser, 0706521 DVGW Freigabe und geprüft gem. EN 751-1; P1 NSF Reg. Nr.: 123620

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produkteigenschaften

✓ flüssige Gewindedichtung
✓ niedrigfest
✓ Einkomponentig - kein Mischen erforderlich

Temperatureigenschaft

✓ Der Loctite Dichtmittel, Typ 5331 ist bei Temperaturen bei niedriger Festigkeit bis max. 150°C geeignet, bei Wasser mit einem Druck von 0,3 MPa bis max. 90°C und bei Gewindedichtungen aus Stahl von 20°C bis 90°C.

Anwendungsbereich

✓ Abwassersysteme
✓ Landwirtschaft
✓ Industriebereiche
✓ Trinkwasseranlagen

Achtung

Der Loctite Dichtmittel, Typ 5331 ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff oder sauerstoffangereichte Systeme, zudem Chlor und stark oxidierende Medien.

Produktinformationen

Inhalt:	100ml
Zulassung:	DVGW/NFS/WRAS
Farbe:	Weiß