LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Rain Bird Magnetventil, Typ PESB

Produktnummer: 7021686

Preis

318,27 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

- 1 1/2"
- 1"
- 2"

Erstellt am 19.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Ventile der Typenreihe PESB

Erstklassige Kunststoff-Bewässerungsventile der Professional-Serie

Dieses industrietaugliche, glasfaserverstärkte Nylon-Kugelventil enthält die patentierte Bürsten-Technologie für zuverlässige Leistungen bei Bewässerungsanwendungen mit Schmutzwasser.

Merkmale

- Stabile glasfaserverstärkte Nylonkonstruktion mit gewebeverstärkter Kautschukmembran für lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung.
- Durchgangsventil-Konfiguration.
- Normal geschlossene Konstruktion mit Durchfluss in Vorwärtsrichtung.
- Langsames Schließen verhindert Wasserschlag und nachfolgende Systembeschädigung.
- Geringe Durchflusskapazität für unterschiedlichste Anwendungen.
- Einteilige Magnetspulenkonstruktion mit eingebautem Kolben und Feder für einfache Wartung. Verhindert Verlust von Teilen während der technischen Betreuung.
- Griff zur Durchflussregulierung stellt Wasserströmungen nach Bedarf ein.
- Manuelle interne Entleerung ohne Wassereinlass in den Ventilkasten. So kann die Druckregulierungseinheit justiert werden, ohne zuerst das Ventil am Steuergerät einzuschalten.
- Manuelle externe Entleerung ermöglicht das Herausspülen von Schmutz aus dem System. Empfohlen für Systemstart und nach Reparaturen.
- Gewindestifte aus Edelstahl im Gehäuse eingegossen. Ventildeckel kann einfacher und häufiger ohne Beschädigung der Gewinde montiert und demontiert werden.
- Nylon-Abstreifer im Edelstahlsieb reinigt und bricht Sand und Pflanzenmaterial auf. Verhindert das Ansammeln von Schmutz und damit Verstopfungen (nur Typenreihe PESB).

Technische Daten

Technical Specifications

- Druck: 20 bis 200 psi (1,4 bis 13,8 bar)
- Durchfluss ohne PRS-D-Option: 0,06 bis 45 m3/h (0,02 bis 12,60 l/s oder 0,25 bis 200 gpm)
- Durchfluss mit PRS-D-Option: 1,14 bis 45 m3/h (0,32 bis 12,60 l/s oder 5 bis 200 gpm)
- Temperatur: Bis zu 66 °C (150°F)

Elektrische Kenndaten

- Strombedarf Magnetspule 24 VAC 50/60 Hz (Zyklen pro Sekunde)
- Einschaltstrom: 0,41 A (9,9 VA) bei 60 Hz
-

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Haltestrom: 0,14 A (3,43 VA) bei 60 Hz

- Magnetspulenwiderstand: 30–39 Ohm, Nennwert

Optionen

- Bietet Platz für optionale, vor Ort installierte Druckregulierungseinheit PRS-D zur Gewährleistung optimaler Regnerleistung. Reguliert bis zu 100 psi (6,9 bar)
- Verwendbar mit Verriegelungsmagnetventilen zur Anwendung mit Rain Birds batteriebetriebenen Steuergeräten für bis zu 150 psi (10,35 bar).
- Kompatibel mit ESP-LXD Decodern
- Optional mit violettem Griff für Brauchwasseranwendungen PEB-NP-HAN1 (1 Zoll); PEB-NP-HAN2 (1 1/2 und 2 Zoll).

Abmessungen

- 100-PEB: 16,5 x 10,2 x 10,2 cm – (6 1/2 x 4 x 4 Zoll)
- 150-PEB: 20,3 x 15,2 x 14 cm – (8 x 6 x 6 Zoll)
- 200-PEB: 20,3 x 15,2 x 14 cm – (8 x 6 x 6 Zoll)

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN13,8 /13,8 bar
Bedienung:	Indirekt wirkend mit Ablaufsteuerung
Typ:	PESB
Werkstoff:	glasfaserverstärkter Nylon
Farbe:	Schwarz