Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

PE Druckrohr 6m Stange - 32mm PN10 PE100 DVGW

Produktnummer: 0390600-6

Erstellt am 05.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 05.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 05.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Preis

14,79 €*

Inhalt: 6 Laufende(r) Meter (2,47 €* / 1 Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 63 mm
- 75mm
- 90 mm
- 110mm
- 125mm
- 140mm
- 160mm
- 200mm
- 225mm
- 250 mm

Arbeitsdruck (Bar)

- 10

Erstellt am 05.05.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Beschreibung

Beschreibung

Polyethylen ist ein teilweise kristalliner Kunststoff. PE wird häufig bei der Hausinstallation eingesetzt und dient für die unterirdisch verlegten Wasser- und Gasleitungen. Für diesen Bereich ist PE in vielen Ländern zu einem dominierenden Werkstoff geworden. Für den Bereich Gebäudebau und Industrieanlagen werden die Vorteile dieses Werkstoffes genutzt. PE ist ein umweltfreundliches Produkt und kann recycelt werden.

Einer der größten Vorteile von PE ist, dass es bei Temperaturen über 5°C schlagresistent und sogar bei Temperaturen von -40°C hart bleibt. Außerdem ist es außergewöhnlich gut gegen Abnutzung beständig - härter als Metall oder andere harte Materialien. PE ist relativ leicht und sein flexibler Einsatz ist optimal für unterirdische Installationen geeignet. Es weist eine gute chemische Resistenz auf und verträgt verschiedenen Säuren und ätzende Substanzen. Es ist unlöslich in Lösungen bei 20°C aber nicht resistent gegen stark oxidierende Säuren.

Die Rohre verfügen mit außnahme des PN 16 Rohrs über die DVGW Zertifizierung.

Anwendungsbereich

✓ Produktreiche in vielen Größen
✓ Hoch schlagfest
✓ Temperaturbereich von -40°C bis +60°C
✓ außergewöhnlich Abnutztungsbeständig
✓ nicht toxisch
✓ Resistent gegen viele Säuren, Alkalien, organische und unorganische Lösungen
✓ Flexibel, gerade für unterirdische Installationen
✓ Beständig gegen UV-Strahlung
✓ nicht resistent gegen stark oxidierende Säuren

Maße

PN10

Aussendurchmesser	Wandstärke	Innendurchfluss
32 mm	2,0 mm	28,0 mm
40mm	2,4 mm	35,2 mm
50 mm	3,0 mm	44,0 mm
63 mm	3,8 mm	55,4 mm
75 mm	4,5 mm	66,0 mm
90 mm	5,4 mm	79,2 mm
110 mm	6,6 mm	96,8 mm
125 mm	7,4 mm	110,2 mm
140 mm	8,3 mm	123,4 mm
160 mm	9,5 mm	141,0 mm

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

PN 12,5 200 mm 11,5 mm 177,0 mm

Aussendurchmesser	Wandstärke	Innendurchfluss
250 mm	14,8 mm	220,4 mm
20 mm	2,0 mm	16,0 mm
315 mm	18,7 mm	277,6 mm
25 mm	2,0 mm	21,0 mm
32 mm	3,0 mm	26,0 mm
40 mm	3,7 mm	32,6 mm
50 mm	4,6 mm	40,8 mm
63 mm	5,8 mm	51,4 mm
75 mm	6,8 mm	61,4 mm
90 mm	8,2 mm	73,6 mm
160 mm	14,7 mm	130,6 mm
110 mm	10,0 mm	90,0 mm

Zubehör

Bei dem Montagezubehör finden Sie die notwendigen Werkezuge für die Bearbeitung der PE-Rohre. und Produktinformationen finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Ratgeber PE-Rohr

In unserem Ratgeber für PE-Rohre finden Sie weitere Informationen

Achtung

Dieser Artikel wird speziell für Ihren Auftrag angefertigt. Aus diesem Grund ist eine Rücknahme leider nicht

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

möglich. Dieser Artikel wird per Spedition versendet. Es fallen hier höhere Versandkosten an.

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen