

Übersicht

PVC Schlauch, Typ Tricoflex

TRICOFLEX**Produktnummer:** 0501018-50



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

163,63 €*

Inhalt: 50 Laufende(r) Meter (3,27 €/ 1
Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

12,5 mm x 17,5 mm

15 mm x 21,0 mm

20 mm x 26,5 mm

25 mm x 32,5 mm

30 mm x 39,0 mm

35 mm x 45,0 mm

40 mm x 50,0 mm

50 mm x 60,0 mm

Arbeitsdruck (Bar)

8

9

10

Innen ø

12,5mm

15mm

20mm

Erstellt am 19.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Der hochwertige Wasserschlauch kommt bei der Bewässerung und der Reinigung zum Einsatz, in den Bereichen Agrarindustrie, Bauindustrie, Landwirtschaftsbau und in der Landwirtschaft.

Die Einbindung des fünflagigen Schlauchs ist ganz einfach mit einem handelsüblichen Kupplungssystem für den Wasserbereich.

Der Schlauch kann durch einige Vorteile überzeugen. Durch den speziellen Aufbau besitzt der Schlauch eine gute Flexibilität, eine leichte Handhabung, eine Knickbeständigkeit, eine vorteilhafte Biegefestigkeit und eine geringe Verformung unter Druck. Zum weiteren ist dieses Produkt sehr langlebig und UV-beständig. Ein reibungsloses Durchlaufen des Wassers mit einer gleichmäßigen Durchlaufmenge ist durch die glatte, weiche PVC- Sicht im inneren des Schlauches garantiert.

Produkteigenschaften

- ✓ flexibel einsetzbar
- ✓ einfache Handhabung
- ✓ robust

Produktinformationen

Temperaturbereich :	Max. 62°C
Werkstoff :	PVC
Farbe :	Gelb