

## Übersicht

# PVC Schwimmbadschlauch, Typ Spaflex 25m



Produktnummer: 0519002-25



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:  
Siemensweg 4  
70794 Filderstadt  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 711 995 855  
- 50  
Fax: +49 711 995 855 - 79  
E-Mail: [info@liquipipe.de](mailto:info@liquipipe.de)

Rechtliches:  
Amtsgericht Stuttgart  
HRB 760136  
USt-ID-Nr.:  
DE815685341

Erstellt am 16.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

\*\* Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



## Preis

**67,07 €\***

Inhalt: 25 Laufende(r) Meter (2,68 €\* / 1  
Laufende(r) Meter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

16 mm x 20 mm

20 mm x 25 mm

26 mm x 32 mm

34 mm x 40 mm

43 mm x 50 mm

### Arbeitsdruck (Bar)

6 bar

8

### Aussendurchmesser

20

25

32

40

50

## Beschreibung

### Beschreibung

Der Klebschlauch des Typs Spaflex eignet sich sehr gut für den Gebrauch bei Whirlpools und Schwimmbädern. Die Außenseite des Schlauchs ist glatt, somit kann der Schlauch mit herkömmlichen PVC-Armaturen verklebt werden.

Für das Verkleben eignet sich zum Beispiel der Mega PVC-Klebstoff Typ S3 oder auch der Griffon WDF-05, welche Sie auch hier bei uns im Shop finden.

Ein weiterer Vorteil, der den Gebrauch einfacher gestaltet ist, das der Schlauch mit Jasonflex - Klemmverschraubungen kompatibel sind.

### Produkteigenschaften

- ✓ flexibel
- ✓ robust
- ✓ lange Lebensdauer

### Entscheidungshilfe zu den Produktvarianten

Artikelnummer	Außen ø	Innen ø	Arbeitsdruck	Länge
0519000-25	20 mm	16 mm	8 bar	25m
0519001-25	25 mm	20 mm	8 bar	25m
0519002-25	32 mm	26 mm	8 bar	25m
0519005-25	40 mm	34 mm	8 bar	25m
0519008-25	50 mm	43 mm	6 bar	25m

## Produktinformationen

<b>Temperaturbereich :</b>	Max. 60°C
<b>Werkstoff :</b>	PVC
<b>Farbe :</b>	Weiß