

Übersicht

Loctite Dichtmittel, Typ 570

LOCTITE[®]

Produktnummer: 0710590



Preis

66,43 €*

Inhalt: 0.05 Liter (1.328,60 €* / 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Inhalt

50 ml

250 ml

Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das

Erstellt am 19.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem fest werden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Loctite Dichtmittel, Typ 570 ist zum Abdichten von Gewinden und hat die Eigenschaft langsam auszuhärten, was eine nachträgliche Justierung, bei Biegungen und Ventilen ermöglicht und ist bereits nach den ersten Minuten der Aushärtung Beständig gegen niedrige Drücke, sowie nach der vollständigen Aushärtung beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen.

Produkteigenschaften

- ✓ demontierbar
- ✓ niedrigfest
- ✓ thixotrop

Temperatureigenschaft

- ✓ Der Loctite Dichtmittel, Typ 570 ist bei Temperaturen von -55°C bis 150°C geeignet.

Anwendungsbereich

- ✓ Gas- und Luftleitungen
- ✓ Wasserleitungen
- ✓ Sanitäranlagen
- ✓ Heizungsanlagen

Produktinformationen

Temperaturbereich:	-55°C bis +150°C
Zulassung:	KIWA/GASTEC
Farbe:	Grau