

Übersicht

Rain Bird Regenautomat, Typ ESP-LXME



Produktnummer: 7021765

Preis

309,90 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

8 Stationen

12 Stationen



Beschreibung

Steuergerät ESP-LXME

Erstellt am 20.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Das ESP-LXME ist das Ergebnis von 40 Jahren Erfahrung und tausender installierter Einheiten. Es ist ein modernes, zuverlässiges direkt verdrahtetes Steuergerät. Mit seinem großen Display, einem benutzerfreundlichen Drehschalter zur Auswahl von „Manuell“, „Aus“ und „Auto“, Sprachunterstützung in Englisch/Spanisch und einer äußerst einfachen Programmierung ist das modulare Design des ESP-LXME flexibel genug für kleine und große Anwendungen.

Merkmale

- Basis-Steuergerät für 8 Stationen, erweiterbar mit Modulen für 48 Stationen
- Bis zu 5 gleichzeitige Stationen
- Dynamische Stationsnummerierung verhindert Nummernlücken
- Masterventil/Pumpenstart-Schaltung
- Bewährte Zuverlässigkeit über drahtlose Ventilsteuerungssysteme
- UV-beständiges Kunststoffgehäuse mit Verriegelung und Wandbefestigung
- Erweiterung mit dem ESP-LXME mit ClimateMinder-Steuerung ermöglicht Fernzugriff mit beliebigen webfähigen Geräten

Technische Daten

Betriebsspezifikationen

- Einstellung der Stationslaufzeit: durchgehende Laufzeit bis zu 96 Stunden
- Saisonale Anpassung: 0 % bis 300 % (16 Std. maximale Stationslaufzeit)
- 4 unabhängige Programme (ABCD), ABCD-Programme können überlappen
- 8 Startzeiten pro Programm
- Programmierbare Tageszyklen umfassen: benutzerdefinierte Wochentage, ungerade, ungerade ohne 31., gerade und Zyklusdaten
- Manuelle Station, Programm, Testprogramm

Elektrische Spezifikationen

- Erforderliche Eingangsspannung: 120 VAC $\pm$ 10 %, 60 Hz
- Ausgangsleistung: 26,5 VAC, 1,9 A
- Stromabsicherung: Lithium-Knopfzelle sichert Uhrzeit und Datum, der nichtflüchtige Speicher den Zeitplan ab
- Möglichkeit mehrerer Ventile: Gleichzeitiger Betrieb von maximal fünf Magnetventilen mit 24 VAC, 7 VA einschließlich Masterventil, maximal zwei Magnetventile pro Stationsmodul

Abmessungen

- B x H x T: 36,4 cm x 32,2 cm x 14 cm (14,32" x 12,69" x 5,5")

Produktinformationen

Typ:	ESP-LXME
Werkstoff:	Kunststoff