

## Übersicht

# Rain Bird Magnetventil, Typ PGA



**Produktnummer:** 7019451



### Preis

**129,41 €\***Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Optionen

#### Größe

1 1/2"

1"

2"

#### Kapazität

150 L/min

350 L/min

560 L/min

#### Spannung

9VDC

24VAC

## Beschreibung

### Beschreibung

Magnetventile sind Ventile, die mit einem Elektromagneten angetrieben werden und kann je nach Bauart sehr schnell Schalten.

Dabei unterscheidet man die Magnetventile in 4 Varianten, Direktgesteuerte Ventile, Vorgesteuerte Ventile, Zwangsgesteuerte Ventile und Druckgesteuerte Ventile.

Am Häufigsten werden in der Beregnung die Direktgeteuerten Ventile der direkt mit Ventilkolben angeschlossen ist und Vorgesteuerte Ventile, die zum Öffnen und Schließen einen Differenzdruck benötigen, eingesetzt.

Das Rain Bird Magnetventil, Typ PGA ist ein qualitative hochwertiges Ventil und ist ideal für Fußballfelder, Golfplätze oder Hotelanlagen geeignet und ist durch PVC Gehäuse extrem Stabil und Robust, zuverlässig und hat somit eine hohe Lebensdauer.

Durch seine verstärkte und lange haltbare Membrane schließt sie langsam und verhindert Wasserstöße und nachfolgende Schäden am System zu verhindern.

Hervorzuheben ist bei der Typ PGA sein Kugel- und Winkeldesigns, das es ermöglicht den Durchfluss von der Seite oder von Unten zu Installieren und ist zudem mit dem Decoder-basierten Bewässerungs-Systemen von Rain Bird kompatibel.

### Einsatzgebiete

- ✓ Gartenbewässerung
- ✓ Hotelanlagen
- ✓ Fußballfelder
- ✓ Golfplätze

### Abmessungen

| Typ PGA 1"       | Typ PGA 1 1/2" | Typ PGA 2"      |
|------------------|----------------|-----------------|
| ✓ Höhe: 18,4 cm  | Höhe: 20,3 cm  | Höhe: 25,4 cm   |
| ✓ Länge: 14,0 cm | Länge: 17,2 cm | Länge: 19,7 cm  |
| ✓ Breite: 8,3 cm | Breite: 8,9 cm | Breite: 12,7 cm |

## Produktinformationen

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <b>Anschluss:</b>    | Innengewinde               |
| <b>Arbeitsdruck:</b> | PN10 / 10bar               |
| <b>Bedienung:</b>    | Indirekt servogesteuert    |
| <b>Typ:</b>          | PGA                        |
| <b>Werkstoff:</b>    | glasfaserverstärkter Nylon |