

Übersicht

Loctite Dichtmittel, Typ 577



Produktnummer: 0710625



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855
- 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Erstellt am 04.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Preis

65,57 €*

Inhalt: 0.05 Liter (1.311,40 €* / 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Inhalt

50 ml

250 ml



Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem fest werden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Der Loctite Dichtmittel, Typ 577 ist eine gelförmige Konsistenz, mittelfest und universell einsetzbare Gewindedichtung für zylindrische und konische Gewindepaarungen und ist hervorragend für Anwendungen über Kopf geeignet, da die Konsistenz nicht ablaufen kann und für die schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, zudem hat die Typ 577 eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen.

Produkteigenschaften

- ✓ mittelfest
- ✓ chemisch beständig
- ✓ thixotrop

Temperatureigenschaft

- ✓ Der Loctite Dichtmittel, Typ 577 ist bei Temperaturen von -55°C bis 150°C geeignet.

Vorteile

- ✓ Verhindert Undichtigkeiten – Kein Schrumpfen, Reißen, Kriechen oder Zerfasern
- ✓ Beständig gegen Vibrations- und Stoßbelastungen
- ✓ Verhindert Festfressen und schützt vor Korrosion

Anwendungsbereich

- ✓ Gas- und Luftleitungen
- ✓ Wasserleitungen
- ✓ Sanitäreanlagen
- ✓ Heizungsanlagen

Produktinformationen

Temperaturbereich:	-55°C bis +150°C
Zulassung:	DVGW/NFS/WRAS
Farbe:	Orange