

Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland

Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:

HRB 760136 DE815685341

Übersicht

Tangit Expansionsharz, Typ M3000 300ml



Produktnummer: 0069995



Preis

85,06 €*

Inhalt: 0.3 Liter (283,53 €* / 1 Liter)

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Beschreibung

Wenn in der Küche und Bad Feuchtigkeit auftritt, kann sich dies ausbreiten und in die Bausubstanz eindringen, was zu erheblichen Schäden führen kann, jedoch können Sie dies sehr leicht mit Dichtstoffen verhindern.

Der Klassiker unter den Dichtstoffen ist Silikon, da dieser eine hervorragende Abdichtung bietet und sich das Material vor dem Trocknen noch leicht verformen und einfach anzubringen lässt, wodurch es nach dem fest werden ausgesprochen gut haftet, dennoch elastisch bleibt und wasserdicht ist, sodass es zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert.

Produkte wie Ulith E eignen sich für Ecken und Fugen sowie für die Ränder von Waschbecken, Badewannen und ähnlichen Sanitärinstallationen, sowie häufig auch Acryl zum Einsatz kommt, das jedoch nicht Wasserdicht ist, dennoch hervorragend zum Abdichten von Fugen im Mauerwerk ist, da man es überstreichen kann. Dichtband oder



Adresse: Siemensweg 4 70794 Filderstadt Deutschland Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

- 50 HRB 760136 Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Dichtmasse bieten vielfältige weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Der Tangit Expansionsharz, Typ M3000 ist ein zweikoponentiges Expansionsharz und ist Selbstfüllend bis zum fünffachen Volumen, zudem schnell Trocken, 5 min. bis Funktionsfest nach 30 min. voll belastbar und kann für viele Anwendungen wie Bestandteil vieler Systemanbieter von Hauseinführungen, Ringraumverschluss im Nasseinbau, Medienleitungen, Schutz- und Futterrohre, Unterkellerte und nicht-unterkellerte Gebäude, Sanierung undichter Durchführungen, Verschluss nicht genutzter Kernbohrungen oder zur Abdichtung von Brunnenköpfen und -schachtringen verwendet werden.

Produkteigenschaften

- ✓ Wasserdicht
- ✓ Auszugs- und torsionsfest
- ✓ Verrottungsbeständig
- ✓ Thermisch belastbar (650 °C/30 Min.)

Temperatureigenschaft

 \checkmark Der Tangit Expansionsharz, Typ M3000 ist bei Temperaturen von Kurzfristig 650 °C für 30 Min und bei Dauerbelastung von -40 °C bis +90 °C

Anwendungsbereich

- ✓ Wasseranlagen
- ✓ Sanitäranlagen
- ✓ Industriebereiche
- ✓ Gasanlagen

Achtung

Tangit Expansionsharz, Typ M3000 ist nicht beständig gegen UV Licht (Sonnenlicht)

Produktinformationen Farbe: Grau