

## Übersicht

# PVC-U Verlängerungsrohr, glatte Ausführung mit Gewinde



Produktnummer: 0750000



## Preis

**13,65 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Optionen

### Größe

1 1/2"

1 1/4"

2"

3"

4"

### Länge

1m

2m

## Beschreibung

### PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)

- Geeignet für
  - Teichbau
  - Pool- und Schwimmbadbau
  - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

#### Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

#### UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

## Produktinformationen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Größe:</b>       | 3", 4 1/2", 4"   |
| <b>Anschluss:</b>   | Trapez Innengewinde, Trapez Innengewinde x Trapez Außengewinde |
| <b>Anschluss 2:</b> | Trapez Außengewinde  |
| <b>Länge:</b>       | 1, 2, 3, 4   |
| <b>Werkstoff:</b>   | PVC-U  |
| <b>Farbe:</b>       | Blau   |