LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Abwasser Hebeanlage Kompaktboy Doppel 3,0 D 2-P 17560


Produktnummer: ZP10188



Preis

5.802,96 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten





Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus PE mit 150 l Inhalt und bis zu 80 l Schaltvolumen
- Freistromradpumpen mit hohem Wirkungsgrad und geringem Laufgeräusch
- Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring mit dazwischenliegender Ölkammer
- 2 x Druckabgang DN 100 mit integrierter Rückschlagklappe

Erstellt am 29.03.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

- Zulaufanschlüsse: seitlich 2 x DN 100 und 1 x DN 50, von hinten 1 x DN 100, von oben 1 x DN 100/150
- 1 Anschluss 1½“ für Handmembranpumpe
- Entlüftung DN 70 (Ø 75 mm)

Einsatzgebiete

✓ Förderung von häuslichem Abwasser aus einer Kellerwohnung oder einem Ein- oder Mehrfamilienhaus
✓ zur Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

Lieferumfang

- fertig montierte Anlage mit 3,5 m Anschlusskabel zum Motor und 3,5 m Pneumatikschlauch zur Steuerung
- mit intergrierter Rückschlagklappen DN 100 (außer bei Kompaktboy Doppel 3,0-2P, dieser mit aufgesetzten Rückschlagklappen aus Grauguss)
- Hosenrohr DN 100/ 100 /100,
- Übergangsflanschstück DN 100 für Druckleitung
- flexible Verbindung mit Spannschellen für Druck- und Entlüftungsleitung
- ZPS2: komfortable, pneumatische Niveausteuerung mit Mikrokontroller, LCD-Klartextanzeige für Füllstand, Wartung, Betriebsstunden und Störmeldungen sowie netzabhängige Alarmanlage im Schaltkasten zur Innenraummontage

Vorteile

✓ kompakte Abmaße
✓ anschlußfertig - Übergänge, Rückschlagklappe integriert (außer bei 3 kW)
✓ Komfortsteuerung im Lieferumfang
✓ große Förderhöhen (3 kW)
✓ integrierte Staudruckmessung für mm-genaue Schaltpunkte
✓ allseitige Anschlüsse für leichte Installation in beengten Räumen

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	mit pneumatischer Pumpensteuerung für Doppelpumpanlagen
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	3.800
Leistung P2 (W):	3.000
Nennstrom (A):	6,2
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	400
freier Durchgang (mm):	50
max. Förderhöhe (m):	15
max. Fördermenge (m³/h):	35
max. Temperatur (°C) :	55