

Übersicht

Flexible Rohrverbindung

Produktnummer: 7015072





Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

328,65 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

DN100 x 102 - 133 mm

DN125 x 123 - 161 mm

DN150 x 160 - 192 mm

DN200 x 183 - 226 mm

DN200 x 200/220 - 261 mm

DN250 x 250/270 - 324 mm

Maß 1 DN

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

Maß 1mm

102 - 133

123 - 161

160 - 192

183 - 226

Beschreibung

Beschreibung

Sie möchten zwei Rohre unterschiedlicher Materialien verbinden oder zwei Rohre, die nicht exakt aufeinander abgestimmt sind, so ist die perfekte Lösung für dieses Problem eine Flexible Verbindung.

Die Flexible Muffe aus Edelstahl mit einer EPDM/ SBR Dichtung bietet viele Vorteile, beispielsweise bei Verbindungen von PVC Rohrleitungen mit nicht verkleb baren Materialien, wie Beton, Edelstahl, PP oder PE.

Zudem passen sich die Fittings an, auch wenn Rohrverbindungen nicht rechtwinkelig oder gerade sind und können auch durch seine schnelle Demontage, nicht nur wiederverwendet werden, sondern bieten auch den Vorteil das die Verbinder dort angebracht werden können, wo Kleben nicht erwünscht oder nicht möglich ist.

Auch ein Vorteil ist es, die flexiblen Fittinge als Verbindung zwischen Pumpe und Rohrsysteme zu setzen, da die Fittings die ausgehenden Schwingungen der Pumpe dämpfen und Vibrationen deutlich gesenkt werden.

Wer ein englisches/ amerikanisches Rohrsystem hat und diese auf ein metrisches System ausbauen möchte, kann auch zu flexiblen Rohrverbinder zurückgreifen.

Produkteigenschaften

- ✓ schnelles Verbinden ohne Kleben
- ✓ demontierbar und wiederverwertbar
- ✓ einfacheres Verbinden von PVC mit PE, PP, Edelstahl, Beton, Gusseisen
- ✓ auch bei Frost montierbar
- ✓ verwendbar bei nicht exakt aufeinander abgestimmten Rohren
- ✓ UV-Beständig

Anwendungsbereich

- ✓ für alle Verbindungen in drucklosen oder Niederdruckleitungen
- ✓ Kanal- und Sanitärabfluss
- ✓ Pool-, Teich-, Solarbereich
- ✓ Abwasser- und Regenwasseranlagen

Achtung

Die Flexiblen Rohrverbinder sind nicht geeignet für Anlagen unter Dauerdruck oder geschlossene Druckanlagen.

Produktinformationen

Größe:	DN100 x 102 - 133 mm, DN125 x 123 - 161 mm , DN150 x 160 - 192 mm, DN200 x 183 - 226 mm , DN200 x 200/220 - 261 mm, DN250 x 250/270 - 324 mm
Material Dichtung:	EPDM/SBR
Maß 1 DN:	DN100, DN125, DN150, DN200, DN250
Maß 1mm:	102 - 133, 123 - 161, 160 - 192, 183 - 226, 200/220 - 261, 250/270 - 324
Werkstoff (band):	Edelstahl