

Übersicht

Messing Schlauchtülle



Produktnummer: 0710506



Preis

1,17 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Maß

1/2" x 12 mm

1/4" x 8 mm

1/4" x 10 mm

1/8" x 10 mm

3/4" x 19 mm

3/8" x 10 mm

Beschreibung

Erstellt am 21.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Messingfittings sind hitze- und kältebeständig und können sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Die Fittings werden durch Gewinde miteinander verschraubt. Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt. Vorteilhaft an Messing ist, dass es rostfrei, korrosionsbeständig und Trinkwasser geeignet ist.

Verbindungen mit Kunststofffittingen

Messing kann problemlos mit Kunststofffittingen wie zum Beispiel PP-Gewindefitting verbunden werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden das bei dem Zusammenschrauben das Gewinde des Kunststofffittings nicht beschädigt wird. Zum Teil gibt es schon Kunststofffittinge mit einem Metallübergangsfitting, welche empfohlen werden, da die Montage einfacher ist.

Abgedichtet werden die Gewinde mit [PTFE-Band](#).

Produkteigenschaften

- ?geeignet für Kalt- und Warmwasser
- ? langlebig
- ? rostfrei und korrosionsbeständig
- ? Gewinde ISO 228-1
- ? zur Schraubverbindung von Rohrleitung und Bauteilen

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Anschluss :	Aussengewinde x Schlauchtülle
Werkstoff:	Messing