

Übersicht

Hunter Funk Regensensoreinheit, Typ WSS

Hunter®

Produktnummer: 7032949



Preis

194,79 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Typ

Drahtloser Sender und Empfänger

Nur Funkempfänger

Nur Funksender

WSS-R

WSS-SEN-ET

WSS-TR

Beschreibung

Der besonders fortschrittliche Solar Sync-Wettersensor berechnet die Evapotranspiration (ET) und passt die mit ihm verbundenen Hunter-Steuergeräte täglich an die lokalen Wetterbedingungen an. Solar Sync misst die Sonneneinstrahlung sowie die Temperatur und bestimmt anhand einer ET-Berechnung den täglichen saisonalen Anpassungswert, der an das Steuergerät übermittelt wird. Das Steuergerät passt jeweils die programmierte Bewässerungslaufzeit auf den saisonalen Anpassungswert für diesen Tag an. Weiterhin übernimmt Solar Sync die beliebten Sensorfunktionen des Rain-Clik® und Freeze-Clik®, um Ihr Bewässerungssystem bei Regen und/oder Frost rasch abzuschalten. Solar Sync ist mit den meisten Hunter-Steuergeräten kompatibel und für private und gewerbliche Anlagen sowie Kommunen gleichermaßen geeignet.

HAUPTVORTEILE

- Passt die Bewässerungsdauer automatisch an Wetterbedingungen vor Ort an, unter Berücksichtigung von Sonneneinstrahlung und Temperatur
- Sofortige Quick Response™-Regenabschaltung und Frostabschaltung bei 3 °C
- Wartungsfreie Konstruktion, kabellose Modelle mit integrierter Batterie
- Einstellbarer Entlüftungsring ermöglicht kürzere oder längere Rückstellzeit
- Robustes Polycarbonatgehäuse und Metall-Montagearm
- Kabellose Modelle inklusive Dachrinnen- und Wandhalterung
- Anwendung mit Hunter Standard-Steuergeräten, Centralus™ mit ICC2 und ACC2 sowie IMMS™ Online-Zentralsteuerung

BETRIEBSDATEN

- Solar Sync:
 - Passt die täglichen Laufzeiten 3 Minuten vor Mitternacht anhand der ET-Daten (Evotranspiration) der letzten 3 Tage an
- Quick Response:
 - Ausschaltzeit für das Bewässerungssystem: ca. 2 bis 5 min mit Quick Response
 - Rückstellzeit mit Quick Response: ca. 4 Stunden bei trockenen, sonnigen Bedingungen
 - Rückstellzeit bei vollständiger Durchnässung: ca. 3 Tage bei trockenen, sonnigen Bedingungen
- Schalter-Nennstrom für alle Modelle (24 VAC): 3 A
- Kabelgebundene Modelle enthalten ein 7 m langes, 0,5 mm², ummanteltes, zweiadriges und UL-zertifiziertes Kabel
- Betriebsfrequenz von Wireless-Modellen: 433 MHz

- Bei Wireless-Modellen beträgt die Reichweite vom Sensor zum Empfänger bis zu 243 m Sichtlinie.
- Mehrere Funkempfänger lassen sich mit einem einzigen Funksensor steuern
- Zulassungen: UL, cUL, FCC, CE, RCM

Produktinformationen