

Übersicht

Hunter Sprühkopf, Typ MF Hunter® Rotator

Produktnummer: 0640420



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

15,03 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Anschluss

Innengewinde

Geeignet für

Serie 6300

Kapazität

0,16

0,21

0,41 m³/h

Sektor

90°-210°

210°-270°

360°

Typ

MP 2000

MP 3000

Werkstoff

Kunststoff



Erstellt am 29.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Webshop und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Dieser kompakte, 10 Zentimeter Versenkregner wird mit einer vorinstallierten MP Rotator Düse ausgeliefert und erzielt im Vergleich zu herkömmlichen Düsen eine Wassereinsparung von bis zu 30 %. Darüber hinaus steht er in 3 Modellen zur Auswahl. Addieren Sie dazu noch ein Sprühdüsengehäuse mit einer zuverlässigen 2-teiligen Ratsche, eine widerstandsfähige Abdeckkappe und ein großes Filtersieb mit Doppelfilterung und Sie erhalten eine so gut wie nicht zu schlagende Kombination.

HAUPTVORTEILE

- Modell (Aufsteiger aus Kunststoff): 10 cm
- Durchfluss: 0,61 bis 16,07 l/min
- Verfügbare Düsen: MP100090, MP200090, MP300090, MP1000360, MP2000360 und
- MP3000360
- Auslaufsperrventil (bis zu 2 m Höhe)
- Sektor- und Wurfweiteneinstellung ermöglichen rechtzeitige und präzise Einstellungen
- Zweiteilige Ratsche
- Leckagesichere Abstreifdichtung
- Patentierter Doppelaufsteiger

Betriebsdaten

- Durchfluss: 0,61 bis 16,07 l/min
- Wurweite: 2,5 bis 9,1 m
- Empfohlener Druckbereich: 1,7 bis 3,8 Bar; 170 bis 380 kPa
- Niederschlagsraten: ca. 10 mm/Std

Werkseitig montierte Ausführungen

- MP 1000 90°-210°, 360°
- MP 2000 90°-210°, 360°
- MP 3000 90°-210°, 360°

Vom Anwender montierbare Ausführungen

- Auslaufsperrventil: 10 cm Modell (bis zu 2 m Höhe; P/N 462237)

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Geeignet für:	Serie 6300
Typ:	MP rotator
Werkstoff:	Kunststoff