

Übersicht

Rückschlagventil Federbelastet Messing Innengewinde type York 103



Produktnummer: 0405009



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 19.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

7,54 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

3/8"

4"

Arbeitsdruck (Bar)

8

10

12

Material (Feder)

Edelstahl 304

Erstellt am 19.04.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Material (Klappe)

Beschreibung

Beschreibung

Das federbelastet Messing Rückschlagventil, Typ York 103 wird in Sanitäranlagen, Heizung und industriellen und landwirtschaftlichen Projekten sowie in Pumpstationen verwendet.

Das Rückschlagventil ist mit internem POM-Ventil erhältlich.

Das Messing Rückschlagventil kann senkrecht, waagrecht und in schrägen Lagen installiert werden.

Produkteigenschaften

- ✓ rostfrei
- ✓ robust
- ✓ BSP-Gewindeanschluss

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Arbeitsdruck:	PN12/ 12Bar
Betriebstemperatur:	Max.110°C
Material Dichtung:	NBR
Werkstoff:	Messing