

## Übersicht

# Messing Reparaturschelle

Produktnummer: MT1095



### Preis

**17,41 €\***

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Optionen

#### Durchfluss

10mm

12mm

15mm

18mm

22mm

28mm

35mm

42mm

54mm

| Technische Zeichnung                |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |
| Zusätzliche Informationen:          |  |
| Material: Messing                   |  |
| Farbe: Gelb                         |  |
| Größe: 10mm bis 54mm                |  |
| Druck: 10 bar                       |  |
| Temperatur: -20°C bis +100°C        |  |
| Umwelt: Innen- und Außenanwendung   |  |
| Verpackung: 10 Stück pro Packung    |  |
| Wartung: Keine Wartung erforderlich |  |
| Garantie: 2 Jahre                   |  |

## Beschreibung

### Beschreibung

Messingfittings sind hitze- und kältebeständig und können sowohl für Kaltwasser- als auch für Warmwasserleitungen verwendet werden. Die Fittings werden durch Gewinde miteinander verschraubt. Zur Abdichtung der Gewinde wird ein Abdichtband (Teflon) oder Hanf benötigt. Vorteilhaft an Messing ist, dass es rostfrei, korrosionsbeständig und Trinkwasser geeignet ist.

### Verbindungen mit Kunststoffittings

Messing kann problemlos mit Kunststoffittings wie zum Beispiel PP-Gewindefittings verbunden werden. Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass bei dem Zusammenschrauben das Gewinde des Kunststoffittings nicht beschädigt wird. Zum Teil gibt es schon Kunststoffittings mit einem Metallübergangsfitting, welche empfohlen werden, da die Montage einfacher ist.

Abgedichtet werden die Gewinde mit PTFE-Band.

### Produkteigenschaften

- ✓ geeignet für Kalt- und Warmwasser
- ✓ langlebig
- ✓ rostfrei und korrosionsbeständig
- ✓ Gewinde ISO 228-1
- ✓ zur Schraubverbindung von Rohrleitung und Bauteilen

### Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

## Produktinformationen

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Anschluss:</b>         | Klemmschelle x Klemmschelle                  |
| <b>Arbeitsdruck:</b>      | PN16 / 16 Bar                                |
| <b>Temperaturbereich:</b> | -10°C bis +150°C                             |
| <b>Werkstoff:</b>         | Messing                                      |
| <b>Zulassung:</b>         | Trinkwasserzulassung nach Verordnung 50930-6 |