LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Tiefbrunnenpumpe mit Drehzahlregulierung TM 34 FU 17289

Produktnummer: ZP10176





Preis

1.499,28 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ausführung

- ölgefüllter Asynchronmotor im Edelstahlgehäuse mit Thermokontakt

Erstellt am 25.04.2024.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.
** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

- Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht
- Wellenabdichtung mit hochwertiger Gleitringdichtung
- Lagerschilder aus Messing
- Pumpengehäuse und Motorwelle aus Edelstahl
- moderne, leistungsfähige Pumpenhydraulik mit Lauf- und Leiträdernn aus verschleißfesten Kunststoffen
- TM FU mit 100 Hz Motor und Frequenzumrichter zur Druckkonstanthaltung

Einsatzgebiete

✓ Wasserförderung aus tiefen Brunnen sowie Regenwasserzisternen
✓ Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung

Lieferumfang

- Pumpe mit 20 m Anschlusskabel und mit im Schukostecker integriertem Kondensator, Netzschalter sowie Motorschutz
- TM FU mit 20 m Pumpenkabel, Druckregler zur Druckkonstanthaltung und 1 m Netzanschlusskabel mit Schukostecker
- Achtung! Rückschlagventil bei TM nicht im Lieferunfang enthalten
- TM FU mit beigelegtem 1“ Rückschlagventil

Vorteile

✓ Mantelstromkühlung für Dauerbetrieb liegend / aufgetaucht - kein zusätzliches Kühlrohr nötig
✓ schlanke Bauform (78 mm Außendurchmesser)
✓ auch als Komplettset erhältlich
✓ verschleißfeste, glasfaserverstärkte PP-Lauf- und Leiträder für hohe Langlebigkeit
✓ werksseitige Verlängerung des Anschlusskabels möglich
✓ Schaltgerät mit integriertem Überlastschutz und Kondensator für sichere Bedienung

LiquiPipe Water Technologies

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	mit elektronischem Druckregler
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	100
Leistung P1 (W):	2.400
Leistung P2 (W):	1.500
Nennstrom (A):	8,2
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	230
max. Förderhöhe (m):	69
max. Fördermenge (m³/h):	6
max. Temperatur (°C) :	35