

Übersicht

PVC-U Filterrohr, glatte Ausführung mit Gewinde



Produktnummer: 0750076



Preis

33,51 €* Inhalt: 1.5 Laufende(r) Meter (22,34 €* / 1
Laufende(r) Meter)Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

☐ 1 1/2"☐ 1 1/4"☐ 2"

Filterung

☐ 0,3 mm

Länge

☐ 1☐ 1,5

Beschreibung

PVC Eigenschaften auf einen Blick

- Beständig bei konstantem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und kurzzeitig bis zu 60 °C
- Farbe: RAL 7011 (Dunkelgrau)
- Druckbereich: 10 Bar oder 16 Bar Betriebsdruck (Saug- und Förderdruck)
- Geeignet für
 - Teichbau
 - Pool- und Schwimmbadbau
 - Sanitärinstallationen
- Verbindung durch Kaltschweißen (Verkleben) oder durch Gewindeverschraubung

Trinkwassertauglichkeit

- Durch die spezielle chemische Zusammensetzung des verwendeten Polyvinylchlorid-Unplasticized (PVC-U) ist ein Einsatz in der Trinkwasserversorgung ausgeschlossen. Trinkwasserleitungen unterliegen speziellen Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen durch anerkannte Institutionen.

UV-Beständigkeit

- Im Außenbereich eingesetzte PVC-U Verrohrung sollte dringend gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, da durch eine zu hohe UV-Belastung das Material spröde und porös werden kann. Dies hat einen Verlust der Farbe und der Druckbeständigkeit zur Folge.

Produktinformationen

Größe:	1 1/2", 1 1/4", 2"
Anschluss:	Innengewinde, Innengewinde x Außengewinde
Anschluss 2:	Außengewinde
Filterung:	0,3
Länge:	1, 1,5, 2
Werkstoff:	PVC-U
Farbe:	Blau