

Übersicht

Messing Federbelastetes Fussventil, Typ York 108 mit Innengewinde



Produktnummer: 0412018



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 14.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:	Rechtliches:
Telefon: +49 711 995 855	Amtsgericht Stuttgart
- 50	HRB 760136
Fax: +49 711 995 855 - 79	USt-ID-Nr.:
E-Mail: info@liquipipe.de	DE815685341

Erstellt am 14.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel



Preis

9,33 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

1 1/2"

1 1/4"

1"

1/2"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

3/8"

4"

Arbeitsdruck (Bar)

6 bar

8

10

Material Dichtung

NBR

Erstellt am 14.05.2024.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl.

und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

** Ausgenommen Fracht- und Sperrgut Artikel

Beschreibung

Beschreibung

Das federbelastete Fussventil, Typ York 108 ist ein Produkt des Markenherstellers Itap. Das Produkt kann vielseitig eingesetzt werden. Die idealen Einsatzgebiete sind die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage. Beim Einsatz kann bei der Temperatur unterschieden werden. Zum Weiteren kann zwischen verschiedenen Arbeitsdrücken eingestellt werden.

Das hochwertige Fussventil besteht aus einem Messingkörper, einer Edelstahlfeder und einem Edelstahl-Saugkorb, deshalb kann das Produkt einen guten Witterungsschutz aufweisen. Bei der Montage kann das Produkt sowohl senkrecht, waagrecht und in schrägen Lagen verbaut werden.

Produkteigenschaften

- ✓ Filtergewinde: ABS
- ✓ robust
- ✓ Öffnungsdruck: 0,03 Bar

Produktinformationen

Anschluss:	Innengewinde
Material Dichtung:	NBR
Max. Temp.:	100
Werkstoff:	Messing