

Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

## Übersicht

# Bonfix Übergangskupplung mit AG



Produktnummer: 0715733



Kontakt: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.:

Rechtliches:

HRB 760136 DE815685341 E-Mail: info@liquipipe.de



#### **Preis**

## 5,39 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

#### **Optionen**

#### Größe

10 mm x 1/2"

10 mm x 3/8"

12 mm x 1/2"

12 mm x 3/8"

15 mm x 1/2"

15 mm x 3/4"

15 mm x 3/8"

22 mm x 1"

22 mm x 1/2"

22 mm x 3/4"

28 mm x 1"

35 mm x 1 1/4"

42 mm x 1 1/2"



Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

### **Beschreibung**

#### **Beschreibung**

Um das Löten, Gewindeschneiden vor Ort, Kleben oder Pressen in Ihrer Installation zu vermeiden, hat Bonfix mit den Klemmringverschraubungen aus Messing die perfekte Lösung für Sie.

Die BonfixKlemmringverschraubungen sind aus hochwertigem Messing aus eigener Fertigung hergestellt und umfasst eine leichtgängige Klemmmutter, was die Klemmverschraubung vielseitig und sehr robust macht und sogar eine Wiederverwendung ermöglicht.

Bonfix Klemmverschraubungen haben die jeweiligen Normen des Landes, sowie Gütezeichen aus Deutschland (DIN-DVGW-Gütezeichen), Dänemark (V.A.-Gütezeichen), England (BS864-2-Gütezeichen), Belgien (KVBG/ARGB-Gütezeichen) und den Niederlanden (KIWA-ATA- und GASTEC-QA-Gütezeichen).

#### **Produkteigenschaften**

- ✓ aus hochwertigem Messing
- ✓ leichte und schnelle Montage mit Standardwerkzeugen
- ✓ einteiliges Übergangsstück
- ✓ gedrehte Überwurfmutter mit mehreren Schlüsselflächen
- ✓ fein geschnittene und maßhaltige Gewinden
- ✓ leichtgängige Überwurfmutter mit Suchrand

#### Temperatureigenschaft und Druckeigenschaft

✓ Bonfix Messing Klemmfittings sind für Temperaturen bei Wasser bis +90°C bei max. 10 bar (1mPa) druck, sowie bei Gas bis max. 0,2 bar (20kPa) geeignet

#### Vorteile

- ✓ sowohl für Metall- als auch Kunststoffrohre anwendbar
- ✓ Wiederverwendung möglich
- ✓ perfekte Verarbeitung und sehr schöne Gestaltung
- ✓ Die Sicherheit wird durch mehrere Gütesiegel gewährleistet
- ✓ schnelle und zeitsparende Anwendungen
- ✓ einfacher und schneller Austausch von Verbindungselemente
- ✓ Gewährleistung eines hohen Qualitätsniveaus

#### **Anwendungsbereich**

- ✓ Trinkwasseranlagen
- ✓ Heizungsanlagen
- ✓ Industrieanlagen
- ✓ Druckluftanlagen
- ✓ Gasanlagen
- ✓ Dampfanlagen



Kontakt: Rechtliches: Telefon: +49 711 995 855 Amtsgericht Stuttgart

HRB 760136

Fax: +49 711 995 855 - 79 USt-ID-Nr.: E-Mail: info@liquipipe.de DE815685341

## **Produktinformationen**

Anschluss :	Klemmverbindung x Außengewinde
Werkstoff:	Messing
Zulassung:	KIWA/GASTEC