Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland


Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de


Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Übersicht

Zehnder Schmutzwasser-Hebelanlage SWH-F 500/35 17456

Produktnummer: ZP10479







Preis

1.663,07 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Ausführung

- Sammelbehälter aus Polyethylen mit 75 l Nutzvolumen
- Einzelanlage mit eingebauter Schmutzwasser-Tauchpumpe vom Typ ZPK mit Schwimmerschalter
- Doppelanlage mit 2 Pumpen vom Typ ZPK und separatem Schaltkasten mit pneumatischer Niveausteuerung ZPS2
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl, Saugkorb, Laufrad und Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Verrohrung aus Kunststoff mit außenliegenden Rückschlagklappen und Druckabgang in 1¼" Innengewinde
- Betriebstemperatur 40°C (kurzzeitig bis 90°C)
- Schutzgrad IP 68

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Einsatzgebiete

✓ als Hebeanlage hinter Fettabscheidern (laut DIN 4040-100 nur in Ausführung mit 30 mm Korngröße)
✓ Förderung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Waschmaschine, Dusche, Waschtisch etc.
✓ Überflurinstallation in frostgeschützten Räumen unterhalb der Rückstauebene

Lieferumfang

- wasserdichte Kabeldurchführung mit 3 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker steckerfertig montiert
- Druckabgang inkl. Rückschlagklappe(n)
- Einzelanlage inkl. Schwimmerschalter, Doppelanlage inkl. pneumatische Niveusteuerung ZPS2

Vorteile

✓ Fettresistente Behälter- und Pumpentechnik aus Kunststoff (keine Korrosion)
✓ doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und Wellendichtring
✓ wartungsfreundlich durch außenliegende Rückschlagklappe
✓ kurzzeitig bis 90°C Medientemperatur

Adresse:
Siemensweg 4
70794 Filderstadt
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 711 995 855 - 50
Fax: +49 711 995 855 - 79
E-Mail: info@liquipipe.de

Rechtliches:
Amtsgericht Stuttgart
HRB 760136
USt-ID-Nr.:
DE815685341

Produktinformationen

Ausstattung:	mit Schwimmerschalter
C (µF):	8
Drehzahl (U/min):	2800
Frequenz (Hz):	50
Leistung P1 (W):	850
Leistung P2 (W):	430
Nennstrom (A):	3,7
Schutzgrad (IP):	68
Spannungsversorgung (V):	230
freier Durchgang (mm):	10
max. Förderhöhe (m):	11
max. Fördermenge (m³/h):	11
max. Temperatur (°C) :	40 (kurzzeitig 90)