


Übersicht

PVC-U Klebeflansch PVC-U DIN Grau



Produktnummer: 0111082



Preis

9,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Optionen

Größe

DN25 x 32 mm

DN32 x 40 mm

DN40 x 50 mm

DN50 x 63 mm

DN65 x 75 mm

DN80 x 90 mm

DN100 x 110 mm

DN110 x 125 mm

DN125 x 140 mm

DN150 x 160 mm

DN175 x 200 mm

DN200 x 225 mm

Arbeitsdruck (Bar)

10

16

Flansch

PN10

Beschreibung

Beschreibung

Die Klebemuffen wurden speziell für die Verbindung von PVC Rohren entwickelt.

Unsere Klebemuffen lassen sich einfach und sehr schnell verarbeiten.

Wichtig ist, die Klebestellen immer erst mit einem Reiniger anrauen und anschließend großzügig PVC-Kleber auftragen.

Die Fittings müssen beim Verkleben gedreht werden damit sich keine Blasen bilden können welche zu Undichtigkeiten führen können.

Kleber und Zubehör finden Sie bei uns im Shop unter PVC Fittings & Rohren – Kleber, Reiniger und Zubehör.

Die angegebene Maße betreffen bei Fittings den Innendurchmesser und bei Rohren den Aussendurchmesser. Um eine Verbindung zwischen Fitting und Rohr herstellen zu können, benötigen Sie also bei beiden Produkten das selbe Maß.

Unsere PVC Klebefittings sind optimal für den Einsatz in der Landwirtschaft, Poolbau und Teichbau geeignet.

Produkteigenschaften

- ✓ UV-Beständig
- ✓ beständig gegen Chlor, Wasser und Öle
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ flexibel einsetzbar (Ober- sowie Unterirdisch)

Zubehör

Klebeanleitung finden Sie im Reiter „Informationen zum Artikel“

Achtung

Nach der Rohrverlegung ist immer eine Druckprobe (DIN 4279) durchzuführen. Bei Nichtdurchführung und Fehlen schriftlichen Nachweises wird Schadensersatz nicht geleistet.

Produktinformationen

Größe:	DN25 x 32 mm, DN32 x 40 mm, DN40 x 50 mm, DN50 x 63 mm, DN65 x 75 mm, DN80 x 90 mm, DN100 x 110 mm, DN110 x 125 mm, DN125 x 140 mm, DN150 x 160 mm, DN175 x 200 mm, DN200 x 225 mm
Anschluss:	DIN Flansch, DIN Flansch x Klebemuffe, Klebemuffe x Flansch
Anschluss 2:	Klebemuffe
Arbeitsdruck (Bar):	10, 16
Flansch:	PN10, PN10/16
Hersteller:	Mega
Lochkreis:	85, 100, 110, 125, 145, 160, 180, 190, 210, 240, 270, 295
Material:	PVC-U
Temperatur:	0 bis 45 °C, kurz bis 60 °C
Werkstoff:	PVC-U
Farbe:	Grau